

Barre d'ionisation ESD moyenne portée, alimentation intégrée - A1-ESD EP0402024

Réf. article EP0402024

Fabricant A1-ESD

Barre d'ionisation DC active A960IPS pour le contrôle des charges statiques sur machines et lignes de production. Neutralise les charges à moyenne distance jusqu'à 600 mm, alimentation intégrée et indice IP66.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Hauteur	45
Norm	IEC 61340-5-1
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La A960IPS neutralise les charges statiques directement sur les convoyeurs, les machines et les lignes d'emballage où les surfaces chargées attirent la poussière, perturbent les procédés ou mettent en danger les composants sensibles. Cette barre d'ionisation DC agit sur une portée moyenne à élevée et est conçue pour un fonctionnement continu en production industrielle.

AVANTAGES CLÉS

- Ionisation puissante sur portée moyenne à élevée, décharge jusqu'à 600 mm
- Forme compacte avec alimentation intégrée, sans module haute tension séparé
- Indicateur LED pour les alertes de nettoyage et de défaut, maintenance simplifiée
- Émetteurs en titane remplaçables pour une longue durée de vie

DONNÉES TECHNIQUES

- Portée : 150 mm à 600 mm
- Raccordement électrique : M8 4 pôles, 24 V DC / max. 500 mA
- Air comprimé optionnel : 6 mm / max. 2 bar (fonctionne sans air comprimé)
- Boîtier : plastique ABS FR, émetteurs en titane (remplaçables)

- Profil : largeur 30 mm, hauteur 45 mm
- Indice de protection : IP66
- Pilotable via BarMaster ou SmartControl

APPLICATIONS

Convient à la fabrication électronique, à la plasturgie, aux lignes d'impression et d'emballage ainsi qu'aux zones EPA. Longueurs spéciales jusqu'à 3 900 mm disponibles sur demande.

NORMES ET CONFORMITÉ

Prend en charge la protection ESD selon IEC 61340-5-1 dans les zones EPA, conforme CE.