

Barre d'ionisation ESD courte portée, alimentation intégrée

Réf. article EP0402027

Fabricant A1-ESD

Barre d'ionisation DC compacte A924IPS pour une décharge statique ciblée à courte distance jusqu'à 200 mm. Alimentation intégrée, pointes en titane et indice IP66 pour l'ionisation de proximité sur machines.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Hauteur	32
Norm	IEC 61340-5-1
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La A924IPS neutralise les charges statiques de manière ciblée à courte distance, directement au-dessus des pièces en mouvement, sur les préhenseurs ou dans les zones de machines exiguës. Le profil étroit et les pointes en titane acérées assurent une décharge rapide à courte distance.

AVANTAGES CLÉS

- Adaptée aux applications à courte portée, décharge jusqu'à 200 mm
- Forme compacte et étroite avec alimentation intégrée
- Pointes en titane acérées et remplaçables pour une ionisation efficace
- Indicateur LED, pilotable via BarMaster ou SmartControl

DONNÉES TECHNIQUES

- Portée : 20 mm à 200 mm
- Raccordement électrique : M8 4 pôles, 24 V DC / max. 500 mA
- Air comprimé optionnel : 6 mm / max. 2 bar
- Boîtier : plastique ABS FR, émetteurs en titane à pointes acérées (remplaçables)
- Profil : largeur 22 mm, hauteur 32 mm

- Indice de protection : IP66
- Pilotable via BarMaster ou SmartControl

APPLICATIONS

Convient à la fabrication électronique, aux cellules de montage, aux préhenseurs et aux zones de machines exiguës en zones EPA.

NORMES ET CONFORMITÉ

Marquage CE et certification UL, prend en charge la protection ESD selon IEC 61340-5-1 dans les zones EPA.