

## Barre d'ionisation ESD courte portée, alimentation intégrée

Réf. article EP0402029

Fabricant A1-ESD

Barre d'ionisation DC compacte A924IPS pour une décharge statique ciblée à courte distance jusqu'à 200 mm. Alimentation intégrée, pointes en titane et indice IP66 pour l'ionisation de proximité sur machines.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Ausführungsklasse     | ESD (antistatique) |
| Certification         | IEC 61340-5-1      |
| Détection de position | Non                |
| Hauteur               | 32                 |
| Poids                 | 0.1 kg             |
| Unité de vente        | 1 Stück            |



### NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

### DESCRIPTION

La A924IPS neutralise les charges statiques de manière ciblée à courte distance, directement au-dessus des pièces en mouvement, sur les préhenseurs ou dans les zones de machines exiguës. Le profil étroit et les pointes en titane acérées assurent une décharge rapide à courte distance.

### AVANTAGES CLÉS

- Adaptée aux applications à courte portée, décharge jusqu'à 200 mm
- Forme compacte et étroite avec alimentation intégrée
- Pointes en titane acérées et remplaçables pour une ionisation efficace
- Indicateur LED, pilotable via BarMaster ou SmartControl

### DONNÉES TECHNIQUES

- Portée : 20 mm à 200 mm
- Raccordement électrique : M8 4 pôles, 24 V DC / max. 500 mA
- Air comprimé optionnel : 6 mm / max. 2 bar
- Boîtier : plastique ABS FR, émetteurs en titane à pointes acérées (remplaçables)
- Profil : largeur 22 mm, hauteur 32 mm

- Indice de protection : IP66
- Pilotable via BarMaster ou SmartControl

## **APPLICATIONS**

Convient à la fabrication électronique, aux cellules de montage, aux préhenseurs et aux zones de machines exigües en zones EPA.

## **NORMES ET CONFORMITÉ**

Marquage CE et certification UL, prend en charge la protection ESD selon IEC 61340-5-1 dans les zones EPA.