

Barre d'ionisation courte portée A924IPS, 24 V CC, IP66 - A1-ESD EP0402035

Réf. article EP0402035

Fabricant A1-ESD

Barre d'ionisation A924IPS compacte à alimentation intégrée pour les applications de courte portée. Neutralise les charges électrostatiques jusqu'à 200 mm, réglable via BarMaster ou SmartControl. Indice IP66.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Norm	IEC 61340-5-1
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La barre d'ionisation A924IPS élimine les charges électrostatiques directement sur le poste de travail. Son boîtier compact à alimentation intégrée convient aux applications de courte portée disposant de peu d'espace de montage.

AVANTAGES

- Conception compacte avec alimentation intégrée, sans câblage haute tension séparé
- Neutralisation des charges électrostatiques jusqu'à une distance de 200 mm
- Tension de sortie, fréquence et équilibre réglables via BarMaster ou SmartControl
- Indicateur d'état à LED avec signalisation de nettoyage et de défaut

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Portée : jusqu'à 200 mm
- Raccordement électrique : M8 4 broches, 24 V CC
- Raccordement air comprimé : 6 mm, max. 2 bar
- Indice de protection : IP66
- Boîtier : FR-ABS, émetteurs en titane

NORMES ET CONFORMITÉ

- Marquage CE et certification UL
- Adaptée aux zones EPA selon IEC 61340-5-1