

Barre d'ionisation courte portée A924IPS, 24 V CC, IP66 - A1-ESD EP0402030

Réf. article EP0402030

Fabricant A1-ESD

Barre d'ionisation A924IPS compacte à alimentation intégrée pour les applications de courte portée. Neutralise les charges électrostatiques jusqu'à 200 mm, réglable via BarMaster ou SmartControl. Indice IP66.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Norm	IEC 61340-5-1
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La barre d'ionisation A924IPS élimine les charges électrostatiques directement sur le poste de travail. Son boîtier compact à alimentation intégrée convient aux applications de courte portée disposant de peu d'espace de montage.

AVANTAGES

- Conception compacte avec alimentation intégrée, sans câblage haute tension séparé
- Neutralisation des charges électrostatiques jusqu'à une distance de 200 mm
- Tension de sortie, fréquence et équilibre réglables via BarMaster ou SmartControl
- Indicateur d'état à LED avec signalisation de nettoyage et de défaut

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Portée : jusqu'à 200 mm
- Raccordement électrique : M8 4 broches, 24 V CC
- Raccordement air comprimé : 6 mm, max. 2 bar
- Indice de protection : IP66
- Boîtier : FR-ABS, émetteurs en titane

NORMES ET CONFORMITÉ

- Marquage CE et certification UL
- Adaptée aux zones EPA selon IEC 61340-5-1