

## Lecteur de codes-barres ESD MS852B+HD 1D/2D, Bluetooth

Réf. article EP0201104

Fabricant A1-ESD

Lecteur de codes-barres ESD sans fil MS852B+HD avec Bluetooth pour lire tous les codes 1D et 2D courants en zones protégées ESD et salles blanches. Capteur mégapixel, IP42, avec batterie et socle de charge.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Ausführungsklasse     | <b>ESD (antistatique)</b>       |
| Certification         | <b>IEC 61340, IEC 61340-5-1</b> |
| Détection de position | <b>Non</b>                      |
| Poids                 | <b>0.62 kg</b>                  |
| Unité de vente        | <b>1 Stück</b>                  |



### NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340 : 105 IEC 61340-5-1

### DESCRIPTION

Le lecteur de codes-barres ESD MS852B+HD lit les codes 1D et 2D de façon fiable dans l'EPA et en salle blanche sans accumuler de charge électrostatique. En Bluetooth, il fonctionne sans fil avec une portée jusqu'à 100 m en visibilité directe.

### AVANTAGES

- Adapté à une utilisation en zones protégées ESD et salles blanches
- Lit les codes 1D et 2D, y compris sur écrans mobiles
- Lit les codes-barres endommagés ou mal imprimés
- Prend en charge les codes OCR, QR, Dot et Digimarc

### DONNÉES TECHNIQUES

- Résistance selon IEC 61340 :  $10^5$  à  $10^9$  ohms
- Dimensions (L x l x H) : 88 x 72 x 178 mm
- Poids : 213 g (sans socle de charge)
- Interface : USB
- Indice de protection : IP42

- Protection contre les chutes : 2,10 m
- Portée Bluetooth : 100 m en visibilité directe
- Durée de vie : jusqu'à 10 000 000 de déclenchements
- Signalisation : bip 90 dBi et indicateur LED

## **CONTENU DE LA LIVRAISON**

- Lecteur ESD
- Batterie et socle de charge
- Câble d'interface USB
- Garantie 3 ans

## **NORMES**

Résistance selon IEC 61340-5-1, adapté aux zones protégées ESD (EPA).