

Lecteur de codes-barres ESD MS852+HD 1D/2D, filaire - A1-ESD EP0201105

Réf. article EP0201105

Fabricant A1-ESD

Lecteur de codes-barres ESD filaire MS852+HD pour lire tous les codes 1D et 2D courants en zones protégées ESD et salles blanches. Capteur mégapixel, IP42, connexion USB avec une portée câble de 2 m.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Norm	IEC 61340-5-1
Poids	0.31 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340 : 105 IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le lecteur de codes-barres ESD MS852+HD lit les codes 1D et 2D de façon fiable dans l'EPA et en salle blanche sans accumuler de charge électrostatique. Le capteur mégapixel filaire fournit des résultats fiables même sur des codes endommagés.

AVANTAGES

- Adapté à une utilisation en zones protégées ESD et salles blanches
- Lit les codes 1D et 2D, y compris sur écrans mobiles
- Lit les codes-barres endommagés ou mal imprimés
- Prend en charge les codes OCR, QR, Dot et Digimarc

DONNÉES TECHNIQUES

- Résistance selon IEC 61340 : 10^5 à 10^9 ohms
- Dimensions (L x l x H) : 88 x 72 x 178 mm
- Poids : 213 g
- Interface : USB
- Indice de protection : IP42

- Protection contre les chutes : 2,10 m
- Portée du câble : 2 m
- Durée de vie : jusqu'à 10 000 000 de déclenchements
- Signalisation : bip 90 dBi et indicateur LED

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Lecteur ESD
- Câble d'interface USB
- Garantie 5 ans

NORMES

Résistance selon IEC 61340-5-1, adapté aux zones protégées ESD (EPA).