

Lecteur de codes-barres ESD MS852 DPM 1D/2D, filaire - A1-ESD EP0201108

Réf. article EP0201108

Fabricant A1-ESD

Lecteur de codes-barres ESD filaire MS852 DPM pour lire tous les codes 1D et 2D courants ainsi que les marquages directs (DPM) en zones protégées ESD et salles blanches. Capteur mégapixel, IP42, USB.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Norm	IEC 61340-5-1
Poids	0.36 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340 : 105 IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le lecteur de codes-barres ESD MS852 DPM lit les codes 1D et 2D ainsi que les marquages directs (DPM) de façon fiable dans l'EPA et en salle blanche sans accumuler de charge électrostatique. Le capteur mégapixel filaire lit aussi les codes endommagés ou mal imprimés.

AVANTAGES

- Adapté à une utilisation en zones protégées ESD et salles blanches
- Lit les codes 1D et 2D, y compris sur écrans mobiles
- Lit les symbologies spéciales comme les marquages directs (DPM)
- Lit les codes-barres endommagés ou mal imprimés

DONNÉES TECHNIQUES

- Résistance selon IEC 61340 : 10^5 à 10^9 ohms
- Dimensions (L x l x H) : 88 x 72 x 178 mm
- Poids : 165 g sans câble
- Interface : USB
- Indice de protection : IP42

- Protection contre les chutes : 2,10 m
- Portée du câble : 2,00 m
- Durée de vie : jusqu'à 10 000 000 de déclenchements

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Lecteur ESD
- Câble d'interface USB
- Garantie 1 an

NORMES

Résistance selon IEC 61340-5-1, adapté aux zones protégées ESD (EPA).