

Ioniseur de plafond AP&T DJ2813 à 3 ventilateurs, en réseau, ± 10 V - A1-ESD EP0401036

Réf. article EP0401036

Fabricant A1-ESD

Ioniseur de plafond AP&T DJ2813 en réseau, boîtier aluminium, trois ventilateurs et zone d'ionisation plus large. Auto-équilibrage de la tension d'offset à ± 10 V, décharge rapide, ventilation à 5 niveaux. Émetteurs en tungstène et sortie d'alarme.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Norm	DIN EN 61340-5-1
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

DIN EN 61340-5-1

DESCRIPTION

L'ioniseur de plafond AP&T DJ2813 neutralise les charges électrostatiques au-dessus des postes de travail et des zones de production. L'appareil en réseau, dans un boîtier en aluminium, fonctionne avec trois ventilateurs et couvre une zone d'ionisation plus large que la version à deux ventilateurs.

AVANTAGES

- Auto-équilibrage de la tension d'offset à ± 10 V pour une ionisation stable
- Ventilation réglable sur cinq niveaux pour adapter le débit d'air
- Trois ventilateurs pour une zone de travail plus large
- Compatible réseau avec sortie d'alarme matérielle pour la surveillance
- Émetteurs en tungstène pour une performance constante

DONNÉES TECHNIQUES

- Type : ioniseur de plafond, compatible réseau
- Ventilateurs : 3
- Zone d'ionisation : 750 x 800 mm (L x l)
- Équilibre ionique : auto-équilibré ± 10 V

- Ventilation : 5 niveaux
- Alimentation : 24 V CC via adaptateur externe
- Boîtier : aluminium thermolaqué ; émetteurs en tungstène

APPLICATIONS

Adapté à la fabrication électronique, aux postes d'assemblage et de test dans les zones EPA.

NORMES

Conforme à la DIN EN 61340-5-1.