

Ioniseur de plafond AP&T DJ2814 à 4 ventilateurs, en réseau, ± 10 V

Réf. article EP0401037

Fabricant A1-ESD

Ioniseur de plafond AP&T DJ2814 en réseau, boîtier aluminium, quatre ventilateurs et grande zone d'ionisation. Auto-équilibrage de la tension d'offset à ± 10 V, décharge rapide, ventilation à 5 niveaux. Émetteurs en tungstène et sortie d'alarme.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

DIN EN 61340-5-1

DESCRIPTION

L'ioniseur de plafond AP&T DJ2814 neutralise les charges électrostatiques au-dessus des postes de travail et des zones de production. L'appareil en réseau, dans un boîtier en aluminium, fonctionne avec quatre ventilateurs et couvre la plus grande zone d'ionisation de la gamme DJ281x.

AVANTAGES

- Auto-équilibrage de la tension d'offset à ± 10 V pour une ionisation stable
- Ventilation réglable sur cinq niveaux pour adapter le débit d'air
- Quatre ventilateurs pour la zone de travail la plus large de la gamme
- Compatible réseau avec sortie d'alarme matérielle pour la surveillance
- Émetteurs en tungstène pour une performance constante

DONNÉES TECHNIQUES

- Type : ioniseur de plafond, compatible réseau
- Ventilateurs : 4
- Zone d'ionisation : 750 x 1050 mm (L x l)
- Équilibre ionique : auto-équilibré ± 10 V

- Ventilation : 5 niveaux
- Alimentation : 24 V CC via adaptateur externe
- Boîtier : aluminium thermolaqué ; émetteurs en tungstène

APPLICATIONS

Adapté à la fabrication électronique, aux lignes d'assemblage et aux larges zones de test dans les zones EPA.

NORMES

Conforme à la DIN EN 61340-5-1.