

Ioniseur AP&T DC2453 mini souffleur de table boîtier aluminium

Réf. article EP0401026

Fabricant A1-ESD

Mini souffleur ionisant de table AP&T DC2453 compact avec plage d'ionisation de 450 x 300 mm et ventilation réglable à trois niveaux. Temps de neutralisation inférieur à 1,5 s à 150 mm, tension de décalage ± 15 V, avec télécommande.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Hauteur	129
Largeur	123
Poids	0.724 kg
Tiefe	45
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Ionisation compacte pour les espaces de travail réduits : le mini souffleur de table AP&T DC2453 élimine les charges électrostatiques sur une plage de 450 x 300 mm et atteint un temps de neutralisation inférieur à 1,5 seconde à 150 mm. Le boîtier en aluminium et la télécommande facilitent l'utilisation au poste de travail.

AVANTAGES

- Plage d'ionisation 450 x 300 mm
- Temps de neutralisation inférieur à 1,5 seconde à 150 mm
- Ventilation réglable à trois niveaux
- Tension de décalage ± 15 V
- Commande pratique par télécommande
- Boîtier en aluminium, angle d'inclinaison réglable

DONNÉES TECHNIQUES

- Plage d'ionisation : 450 x 300 mm
- Temps de neutralisation : inférieur à 1,5 seconde à 150 mm

- Ventilation : réglable à trois niveaux
- Tension de décalage : ± 15 V
- Tension d'alimentation : 12 V DC
- Émission d'ozone : inférieure à 0,05 ppm
- Dimensions (H x L x P, support inclus) : 129 x 123 x 45 mm
- Boîtier : aluminium
- Poids : 0,724 kg (bloc d'alimentation et support inclus)

APPLICATIONS

Pour les postes ESD compacts en fabrication électronique, montage et contrôle.

NORMES

Utilisé dans le cadre d'un programme de maîtrise ESD selon IEC 61340-5-1.