

Ioniseur col de cygne, air comprimé, offset sous ± 50 V

Réf. article EP0401042

Fabricant A1-ESD

Ioniseur col de cygne à air comprimé pour la décharge ponctuelle et le dépoussiérage des composants. Neutralise les charges statiques en moins de 1,5 seconde avec un équilibre ionique sous ± 50 V.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Hauteur	117
Largeur	127
Poids	0.724 kg
Tiefe	156
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

L'ioniseur col de cygne AZ3201 décharge les composants chargés électrostatiquement directement au poste de travail tout en éliminant la poussière adhérente. Le col de cygne flexible se dirige précisément vers la zone à neutraliser, et l'air comprimé achemine les ions générés jusqu'à l'objet.

AVANTAGES

- Décharge statique rapide en moins de 1,5 seconde à 150 mm de distance
- Équilibre ionique stable avec tension d'offset sous ± 50 V (à 150 mm de la sortie)
- Col de cygne flexible pour un ciblage précis de la pièce
- Construction compacte avec bloc d'alimentation et support fournis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type : ioniseur col de cygne, à air comprimé
- Temps de neutralisation : moins de 1,5 seconde (à 150 mm)
- Tension d'offset : sous ± 50 V (à 150 mm de la sortie)
- Tension de fonctionnement : AC 3500 V (génération haute tension)
- Dimensions : 156 x 127 x 117 mm (L x l x H)

- Poids : 724 g (bloc d'alimentation et support inclus)
- Contenu : ioniseur, bloc d'alimentation, support

APPLICATIONS

- Décharge et nettoyage de cartes électroniques, boîtiers et petites pièces
- Dépoussiérage ponctuel aux postes d'assemblage et de contrôle

NORMES ET CONFORMITÉ

Adapté à une utilisation en zone EPA selon IEC 61340-5-1.