

Moniteur MultiGround avec mise à la terre des personnes et surveillance

Réf. article EP0205040

Fabricant A1-ESD

Moniteur ESD permanent qui combine la mise à la terre de la personne via le bracelet et la surveillance continue de la mise à la terre de l'opérateur et du plan de travail en un seul appareil. Bandeau LED multicolore, buzzer interne, sortie relais. Conforme IEC 61340-5-1 et ANSI/ESD S20.20.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Hauteur	35
Largeur	65
Norm	ANSI/ESD S20.20
Poids	0.9 kg
Tiefe	145
Unité de vente	1 Stück

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le moniteur MultiGround assure la mise à la terre permanente du plan de travail et du bracelet. Il réunit deux fonctions dans un seul appareil: la mise à la terre de la personne via le bracelet et la surveillance continue et précise de la mise à la terre de l'opérateur et du plan de travail.

AVANTAGES

- Tout en un, aucune mise à la terre séparée de la personne nécessaire
- Mesure rapide et précise de la mise à la terre du plan de travail et du bracelet
- Buzzer interne pour l'alarme sonore
- Bandeau LED pour l'affichage d'état: vert = ok, bleu = position parking, rouge = défaut avec alarme sonore
- Sortie relais pour le raccordement d'appareils externes

DONNÉES TECHNIQUES

- Fonction: mise à la terre de la personne + surveillance permanente de la mise à la terre (opérateur et plan de travail)
- Affichage d'état: bandeau LED (vert/bleu/rouge) avec alarme sonore en cas de défaut



- Dimensions: 145 x 65 x 35 mm (L x l x H)
- Sortie relais: pour le raccordement d'appareils externes
- Tension de service: 230 V AC / 24 V DC
- Poids: env. 0,9 kg

CONTENU DE LA LIVRAISON

- 1 moniteur de surveillance MultiGround
- 1 alimentation, 24 VDC, sortie reliée à la terre, avec prise secteur IEC
- 1 câble de raccordement pour tapis de travail
- 1 bande velcro pour fixer l'alimentation
- 1 kit de raccordement à la terre, 1 kit de montage par vis

NORMES ET CONFORMITÉ

Conforme aux normes ESD IEC 61340-5-1 et ANSI/ESD S20.20.