

Laque ESD, 2K PU, couleurs RAL, 400 ml - A1-ESD EP1101020

Réf. article EP1101020

Fabricant A1-ESD

Laque dissipatrice bicomposante PU ESD en couleurs RAL, 400 ml. Le revêtement durablement conducteur et résistant aux produits chimiques, avec une résistance de surface inférieure à $3,5 \times 10^7$ ohms selon IEC 61340-5-1, convient au revêtement des rayonnages, chariots et plans de travail.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Norm	IEC 61340-5-1
Poids	0.1 kg
Unité de vente	400 ml Spraydose



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La laque ESD est un spray polyuréthane bicomposant pour le traitement économique, simple et durable des matériaux isolants et à faible résistance. Les charges statiques sont dissipées de manière contrôlée par le revêtement conducteur.

AVANTAGES

- Durablement dissipatrice, résistante et stable aux produits chimiques
- Résistance de surface inférieure à $3,5 \times 10^7$ ohms selon IEC 61340-5-1
- Très bon pouvoir couvrant et atomisation fine grâce à une buse à jet large

DONNÉES TECHNIQUES

- Type : spray PU bicomposant
- Couleur : couleurs RAL
- Contenu : 400 ml
- Résistance de surface : inférieure à $3,5 \times 10^7$ ohms
- Temps de mise en oeuvre après activation : env. 5 heures

APPLICATION

Revêtement de rayonnages, chariots, plans de travail, conteneurs, supports de pièces et blocs-tiroirs. Les supports tels que ABS, PA, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR et PVC nécessitent un primaire d'accrochage à base de solvant.

NORMES

IEC 61340-5-1.