

Cloison ESD mobile avec écran sur roulettes

Réf. article EP0801281

Fabricant A1-ESD

Cloison ESD mobile avec écran de séparation sur quatre roulettes dissipatives pour l'EPA. Profilé aluminium avec panneau ESD en plastique plein dissipatif (gris), dimensions 1072 x 547 x 1962 mm, livrée en kit.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Couleur	Gris
Détection de position	Non
Hauteur	1962
Largeur	1072
Poids	25.52 kg
Tiefe	547
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La cloison ESD mobile crée un écran de séparation et structure l'espace dans l'EPA sans compromettre la protection électrostatique. Le panneau plein dissipatif et les roulettes ESD maintiennent la cloison dans la plage dissipative définie.

AVANTAGES

- Panneau ESD en plastique plein dissipatif pour une utilisation dans l'EPA
- Quatre roulettes ESD avec frein pour un positionnement flexible
- Profilé aluminium naturel, panneau gris proche du RAL 7035

DONNÉES TECHNIQUES

- Dimensions (l x P x H) : 1 072 x 547 x 1 962 mm
- Poids : 25,52 kg
- Profilé : aluminium naturel
- Panneau : plastique plein ESD, 4 mm, gris proche du RAL 7035
- Roulettes : 4 roulettes ESD avec frein
- Livraison : en kit

APPLICATION

Écran de séparation et structuration de l'espace aux postes de travail en zones protégées ESD (EPA).

NORMES

Dissipative pour une utilisation en zones protégées ESD selon IEC 61340-5-1.