

Souffleur ionisant de table ION-1000 Zero-Volt en inox

Réf. article EP0401045
Fabricant A1-ESD

Souffleur ionisant de table Zero-Volt en inox avec plage d'ionisation de 30 à 120 cm et ventilation à trois niveaux. L'auto-équilibrage de ± 3 à ± 25 V neutralise les charges à 30 cm en moins de 2 secondes.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Hauteur	241
Largeur	152
Poids	2 kg
Tiefe	79
Unité de vente	1 Stück

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Neutralisation rapide et équilibrée au poste de travail : le souffleur de table ION-1000 Zero-Volt élimine les charges électrostatiques sur une plage de 30 à 120 cm et atteint un temps de neutralisation inférieur à 2 secondes à 30 cm. Le boîtier en inox convient aux environnements de fabrication exigeants.

AVANTAGES

- Plage d'ionisation de 30 à 120 cm avec ventilation à trois niveaux
- Temps de neutralisation inférieur à 2 secondes à 30 cm
- Auto-équilibrage de la tension de décalage de ± 3 à ± 25 V, faible décalage inférieur à ± 50 V
- Boîtier en inox, angle d'inclinaison réglable
- Raccordement direct 220 V

DONNÉES TECHNIQUES

- Plage d'ionisation : 30 à 120 cm
- Temps de neutralisation : inférieur à 2 secondes à 30 cm
- Ventilation : trois niveaux
- Balance ionique : auto-équilibrage ± 3 à ± 25 V
- Tension de décalage : inférieure à ± 50 V
- Tension d'alimentation : raccordement direct 220 V
- Émission d'ozone : inférieure à 0,05 ppm
- Dimensions (H x L x P) : 24,1 x 15,2 x 7,9 cm
- Boîtier : inox
- Poids : 2,0 kg

APPLICATIONS

Pour les postes ESD en fabrication électronique, montage et contrôle où les charges sur les isolants doivent être éliminées rapidement.

NORMES

Utilisé dans le cadre d'un programme de maîtrise ESD selon IEC 61340-5-1.