

Pistolet ioniseur IG200, 24 V, air comprimé, auto-équilibrage ± 15 V - A1-ESD EP0403022

Réf. article EP0403022

Fabricant A1-ESD

Pistolet ioniseur ergonomique 24 V avec tuyau de 2,5 m et technologie IsoStat pour la décharge et le nettoyage rapides des composants. La tension d'offset auto-équilibrée de ± 15 V et le filtre fin intégré de 0,01 μm assurent une ionisation propre et maîtrisée.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Hauteur	110
Largeur	25
Norm	IEC 61340-5-1
Poids	1.25 kg
Tiefe	203
Unité de vente	1 Stück

NORMES & CONFORMITÉ

IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le pistolet ioniseur IG200 décharge et nettoie les composants chargés électrostatiquement à l'aide d'un jet d'air comprimé dirigé. Le corps ergonomique en matériau dissipatif tient bien en main, tandis que le tuyau léger et le câble basse tension permettent de travailler librement au poste.

AVANTAGES

- Forte puissance de soufflage avec la technologie IsoStat pour une décharge et un dépoussiérage rapides
- Tension d'offset auto-équilibrée de ± 15 V pour un équilibre ionique stable

- Boîtier en matériau dissipatif pour une utilisation en zone EPA
- Filtre fin intégré de 0,01 µm dans la console pour un air comprimé propre
- Faible production d'ozone, inférieure à 0,05 ppm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension de fonctionnement : 24 V (basse tension), bloc d'alimentation inclus
- Auto-équilibrage de la tension d'offset : ± 15 V
- Pression maximale : 7,0 bar
- Production d'ozone : inférieure à 0,05 ppm
- Longueur du tuyau : 2,5 m
- Filtre fin : 0,01 µm (intégré à la console)
- Dimensions pistolet : 203 x 25 x 110 mm (L x l x H)
- Dimensions console : 220 x 42 x 76 mm (L x l x H)
- Matériau : plastique dissipatif

APPLICATIONS

- Décharge et soufflage de cartes électroniques, boîtiers et composants optiques
- Nettoyage aux postes d'assemblage, de contrôle et d'emballage

NORMES ET CONFORMITÉ

Adapté à une utilisation en zone EPA selon IEC 61340-5-1.