

Detecteur de tension 120-250 V fente 3 mm transparent avec agrafe - Wiha 05271

Réf. article WH-05271

Fabricant Wiha

EAN 4010995052713

Détecteur de tension Wiha 255-3L pour la détection des tensions alternatives en basse tension de 120 à 250 V par rapport au potentiel de terre. Corps transparent avec agrafe, embout fente 3 mm. Pour les professionnels de l'électricité dans l'artisanat et l'industrie.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	90303370
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.029 kg



DESCRIPTION

Le détecteur de tension Wiha 255-3L détecte les tensions alternatives de 120 à 250 V par rapport au potentiel de terre, répondant aux exigences quotidiennes des électriciens et des techniciens de maintenance industrielle. Le boîtier transparent permet de confirmer visuellement l'indicateur lumineux. L'agrafe maintient l'appareil accessible sur les vêtements de travail.

AVANTAGES

- Plage de mesure 120-250 V - couvre les réseaux secteur standard
- Boîtier transparent - voyant visible d'un coup d'oeil
- Agrafe - fixation sûre sur poche ou chemise
- Embout fente 3 mm - contact direct sur les bornes étroites
- Lame en acier chrome-vanadium nickelée - résistante à la corrosion

DONNÉES TECHNIQUES

- Plage de tension: 120-250 V (courant alternatif)
- Fente: 3 mm
- Diamètre du manche: 15 mm
- Longueur de lame visible: 60 mm
- Longueur totale: 140 mm
- Dimensions: 140 x 20 x 15 mm
- Lame: Acier au chrome-vanadium, trempé à coeur, nickelé

APPLICATIONS

Détection de tensions alternatives jusqu'à 250 V par rapport à la terre dans les tableaux électriques, prises et bornes. Fabriqué en Allemagne. SH: 90303370.