

Station de reprise SMD à air chaud 112 W - Hakko FR-850

Réf. article HK-FR 850-32

Fabricant Hakko

EAN 4962615063879

Kein Produktbild

Station de reprise SMD à air chaud compacte d'une puissance de 112 W et offrant une large plage de température de 50 à 600 °C. Dotée de six buses interchangeables, d'un contrôle micro air chaud et d'une fonction de refroidissement automatique. Idéale pour la reprise de précision de composants miniatures sous microscope.

DONNÉES TECHNIQUES

Hinweis	Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz
Numéro de tarif douanier	85151990
Pays d'origine	Japon
Poids	0.1 kg

DESCRIPTION

PRÉSENTATION

La Hakko FR-850 est une station de reprise SMD à air chaud compacte, conçue pour les travaux de précision sur les circuits imprimés à forte masse thermique et les composants miniatures délicats. Grâce à sa technologie micro air chaud, à son réglage fin du débit d'air et à sa large plage de température, elle permet une reprise efficace des composants montés en surface à forte densité sans affecter les composants environnants. La station est particulièrement adaptée aux travaux sous microscope et se distingue par une utilisation intuitive et un design peu encombrant.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Micro air chaud avec large plage de température (50-600°C) et réglage fin du débit d'air
- Six types de buses (droites et coudées) pour des applications variées
- Buses de type cartouche permettant un remplacement rapide et sans outil
- Commande marche/arrêt de l'air chaud via le bouton de la pièce à main et le large bouton situé sur le dessus
- Voyant LED pour une visualisation immédiate de l'état de fonctionnement
- Fonction de refroidissement automatique activée par la dépose du fer sur son support
- Encombrement réduit – 55 % plus compact que les modèles classiques
- Utilisation intuitive à quatre boutons
- Support de fer avec fixation de buse en une seule pression et rangement pour quatre buses maximum

- Mesure de température en option via le capteur A1557
- Communication infrarouge pour un étalonnage automatique avec le thermomètre FG-100B/FG-101B

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance	112 W
Plage de température	50-600°C
Débit d'air	1.5-5 L/min
Buses compatibles	série NA01 (six types)
Pièce à main	FR 8501
Pays d'origine	Japon

APPLICATIONS

Idéale pour la reprise SMD sur les circuits imprimés à forte masse thermique, le retrait et le remplacement de composants miniatures, les travaux de précision sous microscope et les applications nécessitant un réglage fin de la température et du débit d'air sans affecter les composants adjacents.

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Unité principale FR-850
- Pièce à main à air chaud FR 8501
- Support de fer FH 225
- Câble USB