

LEANLED II Basic-Line éclairage de machine LED 260 mm, cache transparent, 5,7 W, IP54 - LED2WORK 111010-42

Réf. article L2W-111010-42

Fabricant LED2WORK

Luminaire LED en saillie compact pour machines et lignes de production, 260 mm de long et seulement 31 mm de haut, offrant 881 lm à 5700K 3-step MacAdam avec un rendu des couleurs >80. Le cache en polycarbonate transparent assure un éclairage uniforme et sans scintillement de la zone de travail. Alimentation en 24V DC via M12 codé A, indice de protection IP54.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif
douanier **94054239**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **0.24 kg**



NORMES & CONFORMITÉ

DIN EN 62471

DESCRIPTION

La LEANLED II Basic-Line éclaire machines, installations et postes de travail sur 260 mm de longueur avec 881 lm, en diffusant une lumière homogène et sans scintillement depuis une forme de seulement 31 mm de hauteur.

VOS AVANTAGES

- Gamme Basic-Line optimisée en coût pour les applications sensibles au prix, avec toute la qualité LED2WORK
- 881 lm à 5700K 3-step MacAdam avec un rendu des couleurs >80 pour une vision nette au poste de travail
- Forme très plate de seulement 31 mm de hauteur, montable même dans les espaces restreints
- Efficacité lumineuse élevée de 155 lm/W pour seulement 5,7 W de puissance absorbée
- IP54 et boîtier en aluminium pour une utilisation en environnement machine et industriel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Modèle:** LEANLED II Basic-Line klar
- **Type de construction:** luminaire LED en saillie

- **Puissance:** 5,7 W
- **Flux lumineux:** 881 lm
- **Efficacité lumineuse:** 155 lm/W
- **Température de couleur:** 5700K 3-step MacAdam
- **Rendu des couleurs (Ra):** >80
- **Angle de diffusion:** 120°
- **Tension d'alimentation:** 24V DC
- **Raccordement:** M12 codé A
- **Indice de protection (IP):** IP54
- **Classe de protection:** III
- **Température de service:** 0 °C - +45 °C
- **Durée de vie:** > 60.000 h (L70/B50)
- **Matériau du boîtier:** aluminium
- **Matériau du cache:** polycarbonate
- **Dimensions (l x h x L):** 26 mm x 31 mm x 260 mm
- **Poids:** 240 g
- **Groupe de risque (DIN EN 62471):** Groupe libre
- **Certifications:** CE, UKCA
- **Fabriqué en:** Allemagne

DOMAINES D'APPLICATION

Construction d'armoires électriques, construction de machines et d'installations et éclairage général des postes de travail en milieu industriel, partout où un éclairage LED économique et performant est requis.

MONTAGE ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Les équerres orientables et fixes de fixation sont incluses. En cas de tension d'alimentation inférieure à 24V DC, le flux lumineux est réduit.