

LEANLED II Basic-Line éclairage de machine LED 1020 mm, 23,1W, 5700K, IP54 - LED2WORK 111010-56

Réf. article L2W-111010-56

Fabricant LED2WORK

Luminaire LED en saillie pour armoires électriques et machines, offrant 3570 lm pour 23,1 W. Le cache opale blanc diffuse une lumière blanc lumière du jour (5700K) sur 120 degrés, en 24V DC.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif
douanier **94054239**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **0.78 kg**



NORMES & CONFORMITÉ

DIN EN 62471

DESCRIPTION

Le LEANLED II Basic-Line apporte un éclairage de machine et de poste de travail économique et fonctionnel aux applications sensibles au prix, comme la construction d'armoires électriques et l'environnement industriel. Sur 1020 mm, il produit 3570 lm pour 23,1 W.

AVANTAGES

- Efficacité élevée de 155 lm/W qui économise l'énergie sur toute la durée de vie
- Cache opale blanc pour une lumière homogène et peu éblouissante sur 120 degrés
- Lumière blanc lumière du jour 5700K avec Ra >80 pour un travail de précision
- Boîtier robuste en aluminium, indice IP54 pour un usage exigeant en machine
- Longue durée de vie de plus de 60 000 h (L80/B10)
- Équerres pivotante et fixe incluses pour le montage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Modèle** : LEANLED II Basic-Line opale blanc
- **Type de construction** : éclairage de machine LED en saillie
- **Source lumineuse** : LED SMD

- **Puissance** : 23,1 W
- **Flux lumineux** : 3570 lm
- **Efficacité lumineuse** : 155 lm/W
- **Température de couleur** : 5700K (3-step MacAdam)
- **Rendu des couleurs (Ra)** : >80
- **Angle de diffusion** : 120 degrés
- **Tension d'alimentation** : 24V DC
- **Raccordement** : M12 codé A, 3 pôles
- **Indice de protection** : IP54
- **Classe de protection** : III
- **Température de service** : 0 °C à +45 °C
- **Durée de vie** : > 60 000 h (L80/B10)
- **Matériau du boîtier** : aluminium
- **Matériau du cache** : polycarbonate
- **Dimensions** : longueur 1020 mm, 31 mm x 26 mm
- **Poids** : 780 g
- **Groupe de risque (DIN EN 62471)** : groupe exempt
- **Certifications** : CE, UKCA
- **Fabriqué en** : Allemagne

APPLICATIONS

Convient à l'éclairage des armoires électriques, des machines et des zones de travail dans l'industrie partout où un luminaire durable et économique est requis.

Remarque : une sous-tension (< 24V DC) réduit le flux lumineux.