

INROLED_70 luminaire tubulaire LED 354 mm 24V DC, tube PC, IP69K, cascadable - LED2WORK 115010-03

Réf. article L2W-115010-03

Fabricant LED2WORK

Luminaire tubulaire LED de qualité industrielle avec tube de protection en polycarbonate (Ø 70 mm) et anti-éblouissement blanc opalin pour un éclairage homogène et doux. Indice IP67/IP69K, 24V DC, cascadable, avec 1000 lm.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **94054239**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **1.25 kg**



NORMES & CONFORMITÉ

DIN EN 62471

DESCRIPTION

L'INROLED_70 est un luminaire tubulaire LED en saillie doté d'un tube de protection en polycarbonate (Ø 70 mm) et d'un anti-éblouissement blanc opalin pour un éclairage homogène et doux. Avec une longueur de 354 mm, il délivre 1000 lm et se cascade avec d'autres luminaires grâce au câblage traversant.

AVANTAGES

- Un éclairage homogène et doux grâce à l'anti-éblouissement blanc opalin
- Indice IP67/IP69K, adapté à l'eau, la poussière et l'humidité
- Profilé aluminium extrudé pour une excellente dissipation thermique
- Cascadable via bornes WAGO, jusqu'à 4,0 A DC de courant total à 40 °C
- Longue durée de vie de plus de 100 000 h (L80/B10)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Modèle** : INROLED_70
- **Type de construction** : luminaire tubulaire LED en saillie
- **Source lumineuse** : SMD LED

- **Puissance** : ~6,5 W
- **Flux lumineux** : 1000 lm
- **Efficacité lumineuse** : env. 155 lm/W
- **Température de couleur** : 5700K 3-step MacAdam
- **Rendu des couleurs (Ra)** : >85
- **Tension d'alimentation** : 24V DC $\pm$ 10%
- **Raccordement** : entrée de câble, borne intérieure
- **Indice de protection (IP)** : IP67/IP69K
- **Classe de protection** : III
- **Anti-éblouissement** : blanc opalin
- **Angle de diffusion** : 125°
- **Température de service** : -10 °C à +45 °C
- **Durée de vie** : > 100 000 h (L80/B10)
- **Matériau du boîtier** : aluminium
- **Matériau du cache** : polycarbonate, sans éclats
- **Dimensions** : Ø 70 mm, longueur 354 mm
- **Poids** : 1250 g
- **Groupe de risque (DIN EN 62471)** : groupe libre
- **Certifications** : CE, UKCA
- **Variable** : en option via accessoire
- **Fabriqué en** : Allemagne

APPLICATIONS

Éclairage de machines et d'installations techniques, logistique ainsi que technique du bâtiment.