

TUBELED_40 II Basic-Line éclairage de machine 1540 mm, 5355 lm, IP69K - LED2WORK 118610-06

Réf. article L2W-118610-06

Fabricant LED2WORK

Éclairage de machine LED robuste, variante économique de la TUBELED_40 II éprouvée. Il délivre 5355 lm à partir de 34,6 W en blanc lumière du jour 5700K et résiste à l'huile, au lubrifiant et aux copeaux selon IP67/IP69K.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif
douanier **94059901**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **2.02 kg**



NORMES & CONFORMITÉ

DIN EN 62471

DESCRIPTION

La TUBELED_40 II Basic-Line complète la TUBELED_40 II établie avec une variante abordable à niveau de puissance réduit. Sa forme et sa robustesse d'application correspondent presque au modèle standard, délivrant 5355 lm à partir de 34,6 W sur une longueur de 1540 mm.

VOS AVANTAGES

- Solution économique avec 5355 lm à partir de 34,6 W et 155 lm/W
- Lumière blanche du jour 5700K avec rendu des couleurs Ra >80
- Indice IP67/IP69K, résistant à l'huile et au lubrifiant, sûr contre les copeaux
- Verre de sécurité incassable (ESG) et boîtier aluminium
- Faible hauteur de 29 mm
- Durée de vie supérieure à 60 000 h (L70/B50)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Modèle** : TUBELED_40 II Basic-Line
- **Type** : éclairage de machine LED en saillie
- **Source lumineuse** : SMD LED

- **Puissance** : 34,6 W
- **Flux lumineux** : 5355 lm
- **Efficacité lumineuse** : 155 lm/W
- **Température de couleur** : 5700K 3-step MacAdam
- **Rendu des couleurs** : Ra >80
- **Angle de diffusion** : 100°
- **Tension d'alimentation** : 24V DC
- **Raccordement** : M12 codé A, 3 pôles
- **Indice de protection** : IP67/IP69K
- **Classe de protection** : III
- **Température de service** : -20 °C à +50 °C
- **Durée de vie** : > 60 000 h (L70/B50)
- **Boîtier** : aluminium
- **Cache** : verre de sécurité, 4 mm
- **Dimensions** : 1540 mm x 40 mm x 29 mm
- **Poids** : 2020 g
- **Groupe de risque (DIN EN 62471)** : groupe libre
- **Certifications** : CE, UKCA
- **Fabriqué en** : Allemagne

APPLICATIONS

Adapté aux domaines d'application où un éclairage de machine robuste est requis mais à un niveau de puissance réduit, comme les machines CNC et machines-outils. Non variable et non cascadable. Une alimentation en sous-tension inférieure à 24V DC réduit le flux lumineux.