

Luminaire de poste CENALED SPOT bras articulé 350+450mm 8,5W 30°, IP67 - LED2WORK 121012-02

Réf. article L2W-121012-02

Fabricant LED2WORK

Luminaire de poste LED mobile avec deux bras articulés et optique 30° pour une lumière ponctuelle plus large. Jusqu'à près de 80 cm de portée, 1120 lm à 8,5 W, IP67 et variable à la tête.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
-----------------------	------------

Numéro de tarif douanier	94054239
--------------------------	-----------------

Pays d'origine	Allemagne
----------------	------------------

Poids	2.35 kg
-------	----------------



NORMES & CONFORMITÉ

DIN EN 62471

DESCRIPTION

Pour une grande portée au-dessus de la zone de travail, le CENALED SPOT à bras articulé offre deux bras robustes de 350 mm et 400 mm permettant près de 80 cm de déport. L'optique 30° délivre une lumière ponctuelle plus large avec 1120 lm à partir de seulement 8,5 W.

VOS AVANTAGES

- Deux bras articulés (350 mm et 400 mm) pour près de 80 cm de portée
- Optique 30° pour une lumière ponctuelle plus large
- Indice IP67 et verre de sécurité pour un usage exigeant en machine
- Efficacité lumineuse élevée de 134 lm/W
- Commande et variation par un bouton sur la tête
- Socle à visser standard, montable en option sur support magnétique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Modèle: CENALED SPOT bras articulé
- Type de construction: luminaire de poste LED avec bras articulé
- Source lumineuse: High Power LED

- Puissance: ~8,5 W
- Flux lumineux: 1120 lm
- Efficacité lumineuse: 134 lm/W
- Température de couleur: 5000K (3-step MacAdam)
- Rendu des couleurs (Ra): >80
- Angle de diffusion: 30°
- Tension d'alimentation: 24V DC $\pm$ 10%
- Raccordement: câble Ölflex à extrémités libres
- Indice de protection (IP): IP67
- Classe de protection: III
- Température de service: -10 °C à +50 °C
- Durée de vie: > 100 000 h (L90/B10)
- Boîtier: aluminium (thermolaqué)
- Cache: verre de sécurité, anti-éclats
- Longueur des bras: 350 mm / 400 mm
- Hauteur du socle: 59 mm
- Poids: 2350 g
- Groupe de risque (DIN EN 62471): groupe exempt
- Certifications: CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
- Variable: oui, par bouton sur la tête (marche/arrêt et variation)
- Fabriqué en: Allemagne

APPLICATIONS

Éclairage de travail et de machine sur grande surface aux établis et postes de montage, là où le luminaire doit balayer largement la zone de travail.

MONTAGE ET ACCESSOIRES

Le luminaire repose sur un socle à visser et se raccorde au courant machine 24V via un câble de 3 m. En option, il peut être vissé sans perçage sur un support magnétique. Fabriqué en Allemagne.