

Luminaire de poste CENALED SPOT bras articulé 350+450mm 9W 30° AC, IP65 - LED2WORK 121012-12

Réf. article L2W-121012-12

Fabricant LED2WORK

Luminaire de poste LED mobile avec deux bras articulés et optique 30° pour raccordement direct au secteur 100-305V AC. Jusqu'à près de 80 cm de portée, 1120 lm à 9 W, driver intégré et variable à la tête.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif
douanier **94054239**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **1.8 kg**



NORMES & CONFORMITÉ

DIN EN 62471

DESCRIPTION

Alliant grande portée et fonctionnement sur secteur, le CENALED SPOT à bras articulé AC offre deux bras robustes de 350 mm et 400 mm pour près de 80 cm de déport ainsi qu'un driver intégré pour 100-305V AC. L'optique 30° délivre une lumière ponctuelle plus large avec 1120 lm à partir de seulement 9 W.

VOS AVANTAGES

- Driver intégré pour le raccordement direct au 100-305V AC
- Deux bras articulés (350 mm et 400 mm) pour près de 80 cm de portée
- Optique 30° pour une lumière ponctuelle plus large
- Indice IP65, tête IP67, avec verre de sécurité
- Efficacité lumineuse élevée de 134 lm/W
- Commande et variation par un bouton sur la tête

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Modèle: CENALED SPOT bras articulé
- Type de construction: luminaire de poste LED avec bras articulé

- Source lumineuse: High Power LED
- Puissance: ~9 W
- Flux lumineux: 1120 lm
- Efficacité lumineuse: 134 lm/W
- Température de couleur: 5000K (3-step MacAdam)
- Rendu des couleurs (Ra): >80
- Angle de diffusion: 30°
- Tension d'alimentation: 100-305V AC $\pm$ 10%, 50-60 Hz
- Appareillage: intégré
- Raccordement: câble avec fiche secteur
- Indice de protection (IP): IP65 / tête IP67
- Classe de protection: I
- Température de service: -10 °C à +50 °C
- Durée de vie: > 100 000 h (L90/B10)
- Boîtier: aluminium (thermolaqué)
- Cache: verre de sécurité, anti-éclats
- Longueur des bras: 350 mm / 400 mm
- Hauteur du socle: 88 mm
- Poids: 1800 g
- Groupe de risque (DIN EN 62471): groupe exempt
- Certifications: CE, UKCA
- Variable: oui, par bouton sur la tête (marche/arrêt et variation)
- Fabriqué en: Allemagne

APPLICATIONS

Éclairage de travail et d'atelier sur grande surface aux établis et postes de montage sans alimentation 24V séparée, là où le luminaire doit balayer largement la zone de travail.

MONTAGE ET ACCESSOIRES

Le luminaire repose sur un socle à visser et fonctionne via un câble de 3 m avec fiche secteur. En option, il peut être vissé sans perçage sur un support magnétique. Fabriqué en Allemagne.