

Éclairage de machine CENALED SPOT encastré 8,5W 65° pleine surface, IP67 - LED2WORK 121013-05

Réf. article L2W-121013-05

Fabricant LED2WORK

Éclairage de machine LED encastré à fleur avec optique 65° pour un éclairage pleine surface. 1120 lm à 8,5 W, indice IP67 et verre de sécurité ESG pour perceuses, fraiseuses et machines CNC.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif
douanier **94054239**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **0.25 kg**



NORMES & CONFORMITÉ

DIN EN 62471

DESCRIPTION

Lorsque l'éclairage pleine surface doit disparaître à fleur dans le corps de la machine, le CENALED SPOT encastré utilise une optique 65° pour délivrer une lumière large de 1120 lm à partir de seulement 8,5 W. Il convient à la première monte comme à la rénovation.

VOS AVANTAGES

- Optique 65° pour un éclairage large pleine surface
- Montage encastré à fleur dans une découpe à partir de 81 x 81 mm
- Indice IP67, étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
- Boîtier en aluminium robuste avec verre de sécurité ESG de 4 mm
- Efficacité lumineuse élevée de 134 lm/W
- Connecteur M12 codé A protégé contre l'inversion de polarité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Modèle: CENALED SPOT encastré
- Type de construction: luminaire LED encastré
- Source lumineuse: High Power LED

- Puissance: ~8,5 W
- Flux lumineux: 1120 lm
- Efficacité lumineuse: 134 lm/W
- Température de couleur: 5700K (3-step MacAdam)
- Rendu des couleurs (Ra): >80
- Angle de diffusion: 65°
- Tension d'alimentation: 24V DC $\pm$ 10%
- Raccordement: M12 codé A
- Indice de protection (IP): IP67
- Classe de protection: III
- Température de service: -10 °C à +50 °C
- Durée de vie: > 100 000 h (L90/B10)
- Boîtier: aluminium (thermolaqué)
- Cache: ESG 4 mm, anti-éclats
- Dimensions: corps encastré ~80 x ~80 mm, profondeur >60 mm, cadre ~105 x ~105 mm
- Poids: 250 g
- Groupe de risque (DIN EN 62471): groupe exempt
- Certifications: CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
- Variable: en option via accessoire
- Fabriqué en: Allemagne

APPLICATIONS

Éclairage pleine surface encastré à fleur dans la zone de travail des perceuses automatiques, des machines CNC et des fraiseuses, là où aucune pièce en saillie n'est admise.

MONTAGE ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Le luminaire se fixe avec quatre vis à tête fraisée M5 dans une découpe d'au moins 81 x 81 mm. Un joint fourni derrière le cadre assure l'étanchéité arrière. Fabriqué en Allemagne.