

PROFILED DC luminaire profilé LED 500 mm variable, 11 W, 100°, 5700K, M12, 24V DC - LED2WORK 150314-02

Réf. article L2W-150314-02

Fabricant LED2WORK

Luminaire profilé LED polyvalent à fixation par rainure en T avec variateur intégré, longueur 500 mm, éclairage de surface uniforme. 1670 lm pour environ 11 W, microprismes 100°, 5700K, M12 codé A en 24V DC.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Norm	DIN EN 62471
Numéro de tarif douanier	94054239
Pays d'origine	Allemagne
Poids	1.06 kg



NORMES & CONFORMITÉ

DIN EN 62471

DESCRIPTION

Le PROFILED DC à variateur intégré est un luminaire profilé LED polyvalent à fixation par rainure en T arrière. Un bouton sur le côté du boîtier règle directement la luminosité, tandis que le cache à microprismes assure, à 1670 lm, un éclairage à faibles ombres en production, montage et emballage.

VOS AVANTAGES

- Variateur intégré, luminosité réglable par bouton latéral
- Éclairage de surface uniforme avec 1670 lm pour environ 11 W
- Cache à microprismes pour un éclairage à faibles ombres, 100°
- Lumière blanc neutre 5700K, rendu des couleurs Ra supérieur à 85
- Boîtier robuste en aluminium à fixation arrière par rainure en T
- Raccordement par M12 codé A en 24V DC, durée de vie supérieure à 100 000 h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Modèle** : PROFILED DC
- **Type de construction** : luminaire profilé à rainure en T arrière

- **Source lumineuse** : LED SMD
- **Puissance** : environ 11 W
- **Flux lumineux** : 1670 lm
- **Efficacité lumineuse** : environ 155 lm/W
- **Température de couleur** : 5700K 3-step MacAdam
- **Rendu des couleurs (Ra)** : supérieur à 85
- **Tension d'alimentation** : 24V DC plus/moins 10%
- **Raccordement** : M12 codé A
- **Indice de protection** : IP40
- **Classe de protection** : III
- **Anti-éblouissement** : microprismes
- **Angle de diffusion** : 100°
- **Température de service** : -10 °C à +60 °C
- **Durée de vie** : plus de 100 000 h (L80/B10)
- **Matériau du boîtier** : aluminium
- **Matériau du cache** : plastique
- **Dimensions** : longueur 500 mm, hauteur 65 mm x largeur 45 mm
- **Poids** : 1060 g
- **Groupe de risque (DIN EN 62471)** : groupe exempt
- **Certifications** : CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
- **Variable** : variateur interne
- **Fabriqué en** : Allemagne

APPLICATIONS

Luminaire d'établi et modulaire universel pour ateliers, zones logistiques, postes de travail modulaires ainsi que production, montage et emballage.

REMARQUE

Accessoires de fixation disponibles en option.