

PROFILED AC luminaire profilé LED 500 mm, 14 W, 100°, 5700K, câble secteur 3 m, 120-277V AC - LED2WORK 150314-03

Réf. article L2W-150314-03

Fabricant LED2WORK

Luminaire profilé LED polyvalent à driver intégré, longueur 500 mm, pour un éclairage de surface uniforme. 1670 lm pour environ 14 W de puissance totale, microprismes 100°, 5700K, câble de raccordement 3 m avec fiche secteur.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Norm	DIN EN 62471
Numéro de tarif douanier	94054239
Pays d'origine	Allemagne
Poids	1.56 kg



NORMES & CONFORMITÉ

DIN EN 62471

DESCRIPTION

Le PROFILED AC est un luminaire profilé LED polyvalent à driver intégré et fixation par rainure en T arrière. Il fonctionne simplement via le câble de raccordement de 3 m avec fiche secteur et éclaire les postes de production, montage et emballage de manière équilibrée et à faibles ombres grâce à son cache à microprismes.

VOS AVANTAGES

- Driver intégré, fonctionnement direct sur réseau 120-277V AC
- Éclairage de surface uniforme avec 1670 lm, puissance totale environ 14 W
- Cache à microprismes pour un éclairage équilibré à faibles ombres, 100°
- Lumière blanc neutre 5700K, rendu des couleurs Ra supérieur à 85
- Boîtier robuste en aluminium à fixation arrière par rainure en T
- Câble de raccordement de 3 m avec fiche secteur, durée de vie supérieure à 100 000 h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Modèle** : PROFILED AC
- **Type de construction** : luminaire profilé à rainure en T arrière

- **Source lumineuse** : LED SMD
- **Puissance totale avec driver** : environ 14 W
- **Puissance de la lampe** : environ 11 W
- **Flux lumineux** : 1670 lm
- **Efficacité lumineuse** : environ 155 lm/W
- **Température de couleur** : 5700K 3-step MacAdam
- **Rendu des couleurs (Ra)** : supérieur à 85
- **Tension d'alimentation** : 120-277V AC plus/moins 10%, 50-60 Hz
- **Appareillage** : intégré
- **Raccordement** : câble de raccordement 3 m avec fiche secteur
- **Indice de protection** : IP40
- **Classe de protection** : I
- **Anti-éblouissement** : microprismes
- **Angle de diffusion** : 100°
- **Température de service** : -10 °C à +45 °C
- **Durée de vie** : plus de 100 000 h (L80/B10)
- **Matériau du boîtier** : aluminium
- **Matériau du cache** : plastique
- **Dimensions** : longueur 500 mm, hauteur 65 mm x largeur 45 mm
- **Poids** : 1560 g
- **Groupe de risque (DIN EN 62471)** : groupe exempt
- **Certifications** : CE, UKCA
- **Fabriqué en** : Allemagne

APPLICATIONS

Luminaire universel pour ateliers, zones logistiques, postes de travail modulaires ainsi que production, montage et emballage avec raccordement secteur direct.

REMARQUE

Accessoires de fixation disponibles en option.