

PROFILED AC luminaire profilé LED 500 mm variable, 14 W, 100°, 5700K, câble secteur 3 m, 120-277V AC - LED2WORK 150314-04

Réf. article L2W-150314-04

Fabricant LED2WORK

Luminaire profilé LED polyvalent à driver intégré et variateur interne, longueur 500 mm. 1670 lm pour environ 14 W de puissance totale, microprismes 100°, 5700K, câble de raccordement 3 m avec fiche secteur.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Norm	DIN EN 62471
Numéro de tarif douanier	94054239
Pays d'origine	Allemagne
Poids	1.56 kg



NORMES & CONFORMITÉ

DIN EN 62471

DESCRIPTION

Le PROFILED AC à variateur intégré est un luminaire profilé LED polyvalent à driver intégré et fixation par rainure en T arrière. Il fonctionne via le câble de raccordement de 3 m avec fiche secteur, la luminosité se règle en interne et le cache à microprismes assure un éclairage équilibré à faibles ombres.

VOS AVANTAGES

- Driver intégré et variateur interne
- Fonctionnement direct sur réseau 120-277V AC
- Éclairage de surface uniforme avec 1670 lm, puissance totale environ 14 W
- Cache à microprismes pour un éclairage équilibré à faibles ombres, 100°
- Lumière blanc neutre 5700K, rendu des couleurs Ra supérieur à 85
- Boîtier robuste en aluminium, câble de raccordement 3 m, durée de vie supérieure à 100 000 h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Modèle** : PROFILED AC
- **Type de construction** : luminaire profilé à rainure en T arrière

- **Source lumineuse** : LED SMD
- **Puissance totale avec driver** : environ 14 W
- **Puissance de la lampe** : environ 11 W
- **Flux lumineux** : 1670 lm
- **Efficacité lumineuse** : environ 155 lm/W
- **Température de couleur** : 5700K 3-step MacAdam
- **Rendu des couleurs (Ra)** : supérieur à 85
- **Tension d'alimentation** : 120-277V AC plus/moins 10%, 50-60 Hz
- **Appareillage** : intégré
- **Raccordement** : câble de raccordement 3 m avec fiche secteur
- **Indice de protection** : IP40
- **Classe de protection** : I
- **Anti-éblouissement** : microprismes
- **Angle de diffusion** : 100°
- **Température de service** : -10 °C à +45 °C
- **Durée de vie** : plus de 100 000 h (L80/B10)
- **Matériau du boîtier** : aluminium
- **Matériau du cache** : plastique
- **Dimensions** : longueur 500 mm, hauteur 65 mm x largeur 45 mm
- **Poids** : 1560 g
- **Groupe de risque (DIN EN 62471)** : groupe exempt
- **Certifications** : CE, UKCA
- **Variable** : variateur interne
- **Fabriqué en** : Allemagne

APPLICATIONS

Luminaire universel avec variateur pour ateliers, zones logistiques, postes de travail modulaires ainsi que production, montage et emballage avec raccordement secteur direct.

REMARQUE

Accessoires de fixation disponibles en option.