

## PROFILED luminaire à profilé LED 1200 mm 34W 5700K, fiche secteur IP40 - LED2WORK 150814-03

Réf. article L2W-150814-03

Fabricant LED2WORK

Luminaire à profilé LED robuste, longueur 1200 mm, 4676 lm pour un éclairage homogène du poste de travail. Le cache à micro-prismes répartit la lumière sans éblouissement sur 100°, raccordement par câble d'alimentation de 3 m avec fiche secteur en 120-277V AC  $\pm$  10%, 50-60 Hz.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Détection de position | Non |
|-----------------------|-----|

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 94054239 |
|--------------------------|----------|

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pays d'origine | Allemagne |
|----------------|-----------|

|       |         |
|-------|---------|
| Poids | 2.74 kg |
|-------|---------|



### NORMES & CONFORMITÉ

DIN EN 62471

### DESCRIPTION

Le PROFILED offre un éclairage surfacique homogène au-dessus des établis et des postes système. Avec 4676 lm pour environ 34 W et un angle de 100°, le luminaire de 1200 mm éclaire la zone de travail en limitant les ombres.

### VOS AVANTAGES

- 4676 lm pour seulement ~34 W, soit environ 155 lm/W
- Cache à micro-prismes pour une répartition uniforme et peu éblouissante
- Raccordement par câble d'alimentation de 3 m avec fiche secteur pour une installation simple
- Rainure en T à l'arrière pour une fixation sur profilé
- Longue durée de vie de plus de 100 000 h (L80/B10)

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Modèle:** PROFILED
- **Source lumineuse:** LED SMD
- **Puissance:** ~34 W (lampe ~30 W)
- **Flux lumineux:** 4676 lm

- **Efficacité lumineuse:** ~155 lm/W
- **Température de couleur:** 5700K 3-step MacAdam
- **Rendu des couleurs:** Ra >85
- **Angle de diffusion:** 100°
- **Tension d'alimentation:** 120-277V AC ± 10%, 50-60 Hz
- **Raccordement:** câble d'alimentation de 3 m avec fiche secteur
- **Indice de protection:** IP40
- **Classe de protection:** I
- **Température de service:** -10 °C à +45 °C
- **Durée de vie:** > 100 000 h (L80/B10)
- **Boîtier:** aluminium
- **Cache:** plastique (micro-prismes)
- **Dimensions:** 1200 x 65 x 45 mm
- **Poids:** 2740 g
- **Groupe de risque (DIN EN 62471):** groupe libre
- **Certifications:** CE, UKCA
- **Fabriqué en:** Allemagne

## APPLICATIONS

Adapté aux postes manuels, lignes de montage et d'emballage, ateliers et zones logistiques nécessitant un éclairage général homogène.

## LIVRAISON ET NORMES

Accessoires de fixation en option. Conforme CE, UKCA, groupe de risque libre selon DIN EN 62471. Fabriqué en Allemagne.