

PROFILED luminaire à profilé LED 1200 mm 34W 5700K, GST18 IP40 - LED2WORK 150814-07

Réf. article L2W-150814-07

Fabricant LED2WORK

Luminaire à profilé LED robuste, longueur 1200 mm, 4676 lm pour un éclairage homogène du poste de travail. Le cache à micro-prismes répartit la lumière sans éblouissement sur 100°, raccordement par Wieland GST18 en 120-277V AC $\pm$ 10%, 50-60 Hz.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif
douanier **94054239**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **2.74 kg**



NORMES & CONFORMITÉ

DIN EN 62471

DESCRIPTION

Le PROFILED offre un éclairage surfacique homogène au-dessus des établis et des postes système. Avec 4676 lm pour environ 34 W et un angle de 100°, le luminaire de 1200 mm éclaire la zone de travail en limitant les ombres.

VOS AVANTAGES

- 4676 lm pour seulement ~34 W, soit environ 155 lm/W
- Cache à micro-prismes pour une répartition uniforme et peu éblouissante
- Raccordement par Wieland GST18 pour une installation simple
- Rainure en T à l'arrière pour une fixation sur profilé
- Longue durée de vie de plus de 100 000 h (L80/B10)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Modèle:** PROFILED
- **Source lumineuse:** LED SMD
- **Puissance:** ~34 W (lampe ~30 W)
- **Flux lumineux:** 4676 lm

- **Efficacité lumineuse:** ~155 lm/W
- **Température de couleur:** 5700K 3-step MacAdam
- **Rendu des couleurs:** Ra >85
- **Angle de diffusion:** 100°
- **Tension d'alimentation:** 120-277V AC ± 10%, 50-60 Hz
- **Raccordement:** Wieland GST18
- **Indice de protection:** IP40
- **Classe de protection:** I
- **Température de service:** -10 °C à +45 °C
- **Durée de vie:** > 100 000 h (L80/B10)
- **Boîtier:** aluminium
- **Cache:** plastique (micro-prismes)
- **Dimensions:** 1200 x 65 x 45 mm
- **Poids:** 2740 g
- **Groupe de risque (DIN EN 62471):** groupe libre
- **Certifications:** CE, UKCA
- **Fabriqué en:** Allemagne

APPLICATIONS

Adapté aux postes manuels, lignes de montage et d'emballage, ateliers et zones logistiques nécessitant un éclairage général homogène.

LIVRAISON ET NORMES

Accessoires de fixation en option. Conforme CE, UKCA, groupe de risque libre selon DIN EN 62471. Fabriqué en Allemagne.