

PROFILED luminaire à profilé LED 1500 mm 37W 5700K, M12 24V DC IP40 - LED2WORK 150914-01

Réf. article L2W-150914-01

Fabricant LED2WORK

Luminaire à profilé LED robuste, longueur 1500 mm, 5678 lm pour un éclairage homogène du poste de travail. Le cache à micro-prismes répartit la lumière sans éblouissement sur 100°, raccordement par M12 codé A en 24V DC $\pm$ 10%.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Norm	DIN EN 62471
Numéro de tarif douanier	94054239
Pays d'origine	Allemagne
Poids	2.24 kg



NORMES & CONFORMITÉ

DIN EN 62471

DESCRIPTION

Le PROFILED offre un éclairage surfacique homogène au-dessus des établis et des postes système. Avec 5678 lm pour environ 37 W et un angle de 100°, le luminaire de 1500 mm éclaire la zone de travail en limitant les ombres.

VOS AVANTAGES

- 5678 lm pour seulement ~37 W, soit environ 155 lm/W
- Cache à micro-prismes pour une répartition uniforme et peu éblouissante
- Raccordement par M12 codé A pour une installation simple
- Rainure en T à l'arrière pour une fixation sur profilé
- Longue durée de vie de plus de 100 000 h (L80/B10)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Modèle:** PROFILED
- **Source lumineuse:** LED SMD
- **Puissance:** ~37 W
- **Flux lumineux:** 5678 lm

- **Efficacité lumineuse:** ~155 lm/W
- **Température de couleur:** 5700K 3-step MacAdam
- **Rendu des couleurs:** Ra >85
- **Angle de diffusion:** 100°
- **Tension d'alimentation:** 24V DC ± 10%
- **Raccordement:** M12 codé A
- **Indice de protection:** IP40
- **Classe de protection:** III
- **Température de service:** -10 °C à +60 °C
- **Durée de vie:** > 100 000 h (L80/B10)
- **Boîtier:** aluminium
- **Cache:** plastique (micro-prismes)
- **Dimensions:** 1500 x 65 x 45 mm
- **Poids:** 2240 g
- **Groupe de risque (DIN EN 62471):** groupe libre
- **Certifications:** CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
- **Fabriqué en:** Allemagne

APPLICATIONS

Adapté aux postes manuels, lignes de montage et d'emballage, ateliers et zones logistiques nécessitant un éclairage général homogène.

LIVRAISON ET NORMES

Accessoires de fixation en option. Conforme CE, UKCA, ETL Listed (5003529), groupe de risque libre selon DIN EN 62471. Fabriqué en Allemagne.