

TUBELED_25 éclairage de machine 870 mm, 21,6W, 3348 lm, 5700K, IP67 - LED2WORK 154510-01

Réf. article L2W-154510-01

Fabricant LED2WORK

Luminaire LED en saillie optimisé en puissance pour machines CNC et installations, délivrant 3348 lm pour une hauteur de seulement 23 mm dans les espaces serrés. Verre trempé incassable et boîtier en aluminium atteignent IP67 pour la première monte et le rétrofit.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **94054239**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **0.17 kg**



NORMES & CONFORMITÉ

DIN EN 62471

DESCRIPTION

Pour l'éclairage puissant des zones de travail sur machines CNC et installations automatisées, le TUBELED_25 en 870 mm de longueur délivre 3348 lm pour une hauteur de montage de seulement 23 mm. Le luminaire fin et plat s'intègre même dans les espaces étroits, en première monte comme en rétrofit.

VOS AVANTAGES

- **3348 lm de flux** à 155 lm/W pour des zones de travail bien éclairées.
- **Construction très fine et plate** d'environ 23 mm pour les espaces de montage étroits.
- **Light Forming Technology** pour une répartition de lumière homogène et anti-éblouissement.
- **Indice de protection IP67**, étanche à la poussière et aux liquides en milieu industriel.
- **Résistant aux chocs et vibrations**, jusqu'à 50 g, avec plus de 100 000 h de durée de vie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Modèle : TUBELED_25
- Type de construction : luminaire LED en saillie pour machines et installations
- Source lumineuse : SMD LED

- Puissance : ~21,6 W
- Flux lumineux : 3348 lm
- Efficacité lumineuse : 155 lm/W
- Température de couleur : 5700K 3-step MacAdam
- Rendu des couleurs (Ra) : >85
- Répartition de la lumière : Light Forming Technology
- Tension d'alimentation : 24 V DC $\pm$ 10%
- Raccordement : M8 codé A
- Indice de protection : IP67
- Classe de protection : III
- Angle de diffusion : 100°
- Température de service : -30 °C à +55 °C
- Durée de vie : > 100 000 h (L80/B10)
- Résistance aux vibrations : 10 à 55 Hz (amplitude 0,35 mm)
- Résistance aux chocs : jusqu'à 50 g
- Matériau du boîtier : aluminium
- Matériau du cache : verre de sécurité, 4 mm
- Dimensions (H x l) : ~23 mm x ~28 mm, longueur 870 mm
- Poids : 170 g
- Variable : en option via accessoire
- Groupe de risque (DIN EN 62471) : groupe libre
- Certifications : CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
- Fabriqué en : Allemagne

APPLICATIONS

Standard universel pour l'éclairage des zones de travail sur machines CNC et installations automatisées, en première monte ou en rétrofit.