

SYSTEMLED EVO PIR POWER réglette LED 1782mm 80W 5700K détecteur de mouvement - LED2WORK 155410-03

Réf. article L2W-155410-03

Fabricant LED2WORK

Réglette LED système à fort flux avec détecteur de mouvement PIR intégré. Sur 1782 mm, elle fournit 13000 lm en blanc lumière du jour 5700K pour environ 80 W et commute selon la présence.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
-----------------------	-----

Numéro de tarif douanier	94054239
--------------------------	----------

Pays d'origine	Allemagne
----------------	-----------

Poids	4.7 kg
-------	--------



NORMES & CONFORMITÉ

DIN EN 62471

DESCRIPTION

La SYSTEMLED EVO PIR - POWER associe un flux lumineux très élevé à un pilotage selon la présence : sur 1782 mm, elle fournit 13000 lm pour environ 80 W et s'éteint automatiquement après 5, 10, 15 ou 30 minutes lorsque la zone de détection reste vide. La lumière se rallume de façon fiable au retour d'une personne.

AVANTAGES

- **Pilotage selon la présence** par détecteur PIR intégré, temporisation d'extinction réglable en quatre paliers (5, 10, 15, 30 min).
- Sensibilité et temporisation réglables selon les zones de travail.
- **13000 lm** pour environ 80 W, efficacité très élevée de 184 lm/W.
- Lumière blanc du jour **5700K** avec rendu des couleurs Ra >90 (typ. 95).
- Cache à microprismes pour un travail sans éblouissement, angle de 90°.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Modèle : SYSTEMLED EVO PIR - POWER blanc lumière du jour
- Type de construction : réglette LED système, LED SMD

- Puissance totale avec driver : ~80 W (puissance lampe ~73 W)
- Flux lumineux : 13000 lm, efficacité 184 lm/W
- Température de couleur : 5700K 3-step MacAdam
- Rendu des couleurs : Ra >90 (typ. 95)
- Tension d'alimentation : 120-277V AC $\pm$ 10%, 50-60 Hz, driver intégré
- Raccordement : Wieland GST18
- Indice de protection : IP40, classe de protection I
- Angle de diffusion : 90°, anti-éblouissement par microprismes
- Température de service : -10 °C à +50 °C
- Durée de vie : > 100 000 h (L80/B10)
- Matériau : aluminium et PMMA
- Dimensions : 1782 mm x 139 mm x 48 mm (L x l x H), poids 4700 g
- Groupe de risque (DIN EN 62471) : groupe exempt
- Certifications : CE, UKCA
- Fabriqué en : Allemagne

APPLICATIONS

Adaptée aux lignes de production, postes de montage et laboratoires à fort besoin de lumière sur de grandes longueurs où l'éclairage n'est requis qu'en présence. Montage par la rainure en T arrière, accessoires de fixation en option. La variation est possible en option via accessoires.