

SYSTEMLED EVO ECO réglette LED 1782mm 51W 4000K blanc neutre - LED2WORK 155420-02

Réf. article L2W-155420-02

Fabricant LED2WORK

Réglette LED système efficace pour postes longs en montage, laboratoire et production. Sur 1782 mm, elle fournit 7960 lm en blanc neutre 4000K pour environ 51 W et se monte rapidement par la rainure en T arrière.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif
douanier **94054239**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **4.7 kg**



NORMES & CONFORMITÉ

DIN EN 62471

DESCRIPTION

Pour les longs postes uniformément éclairés, la SYSTEMLED EVO - ECO fournit 7960 lm sur 1782 mm pour seulement 51 W environ de puissance totale. La lumière blanc neutre 4000K et le rendu des couleurs élevé créent les conditions d'un travail précis en production, laboratoire et montage.

AVANTAGES

- **7960 lm** pour ~51 W, efficacité élevée de 173 lm/W.
- Lumière blanc neutre **4000K** (3-step MacAdam) avec grande constance de couleur.
- Rendu des couleurs **Ra >90 (typ. 95)** pour une reconnaissance fiable des teintes.
- Anti-éblouissement par microprismes pour un travail sans gêne, angle de 90°.
- Montage rapide par la rainure en T arrière, compatible rainures en T de taille 8.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Modèle : SYSTEMLED EVO - ECO blanc neutre
- Type de construction : réglette LED système, LED SMD
- Puissance totale avec driver : ~51 W (puissance lampe ~46 W)
- Flux lumineux : 7960 lm, efficacité 173 lm/W

- Température de couleur : 4000K 3-step MacAdam
- Rendu des couleurs : Ra >90 (typ. 95)
- Tension d'alimentation : 120-277V AC $\pm$ 10%, 50-60 Hz, driver intégré
- Raccordement : Wieland GST18
- Indice de protection : IP40, classe de protection I
- Angle de diffusion : 90°, anti-éblouissement par microprismes
- Température de service : -10 °C à +50 °C
- Durée de vie : > 100 000 h (L80/B10)
- Matériau : aluminium et PMMA
- Dimensions : 1782 mm x 139 mm x 48 mm (L x l x H), poids 4700 g
- Groupe de risque (DIN EN 62471) : groupe exempt
- Certifications : CE, UKCA
- Fabriqué en : Allemagne

APPLICATIONS

Adaptée aux lignes de production, laboratoires et postes de montage sur de grandes longueurs exigeant un éclairage uniforme et sans éblouissement. La variation est possible en option via accessoires, et les accessoires de fixation sont disponibles en option.