

SYSTEMLED EVO PIR réglette LED 1782mm 51W 4000K détecteur de mouvement - LED2WORK 155420-04

Réf. article L2W-155420-04

Fabricant LED2WORK

Réglette LED système efficace avec détecteur de mouvement PIR intégré pour un éclairage selon la présence. Sur 1782 mm, elle fournit 7960 lm en blanc neutre 4000K pour environ 51 W, IP40.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif
douanier **94054239**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **4.7 kg**



NORMES & CONFORMITÉ

DIN EN 62471

DESCRIPTION

La SYSTEMLED EVO PIR ajoute un détecteur de mouvement intégré à la longue réglette système : lorsque la zone de détection reste vide, elle s'éteint automatiquement après 5, 10, 15 ou 30 minutes et se rallume de façon fiable au retour d'une personne. Sur 1782 mm, elle fournit 7960 lm en lumière blanc neutre 4000K.

AVANTAGES

- **Pilotage selon la présence** par détecteur PIR intégré, temporisation d'extinction réglable en quatre paliers (5, 10, 15, 30 min).
- Sensibilité et temporisation réglables selon les zones de travail.
- **7960 lm** pour environ 51 W, efficacité 173 lm/W.
- Lumière blanc neutre **4000K** avec rendu des couleurs Ra >90 (typ. 95).
- Cache à microprismes pour un travail sans éblouissement, angle de 90°.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Modèle : SYSTEMLED EVO PIR - ECO blanc neutre
- Type de construction : réglette LED système, LED SMD

- Puissance totale avec driver : ~51 W (puissance lampe ~46 W)
- Flux lumineux : 7960 lm, efficacité 173 lm/W
- Température de couleur : 4000K 3-step MacAdam
- Rendu des couleurs : Ra >90 (typ. 95)
- Tension d'alimentation : 120-277V AC $\pm$ 10%, 50-60 Hz, driver intégré
- Raccordement : Wieland GST18
- Indice de protection : IP40, classe de protection I
- Angle de diffusion : 90°, anti-éblouissement par microprismes
- Température de service : -10 °C à +50 °C
- Durée de vie : > 100 000 h (L80/B10)
- Matériau : aluminium et PMMA
- Dimensions : 1782 mm x 139 mm x 48 mm (L x l x H), poids 4700 g
- Groupe de risque (DIN EN 62471) : groupe exempt
- Certifications : CE, UKCA
- Fabriqué en : Allemagne

APPLICATIONS

Adaptée aux lignes de production, postes de montage et laboratoires sur de grandes longueurs où la lumière n'est requise qu'en présence. Montage par la rainure en T arrière, accessoires de fixation en option. La variation est possible en option via accessoires.