

TUBELED_70 EVO éclairage de machine 300 mm, 14W, 1899 lm, 100°, 120-277V AC, IP69K - LED2WORK 156010-11

Réf. article L2W-156010-11

Fabricant LED2WORK

Un éclairage de machine LED puissant avec appareillage intégré pour 120-277 V AC : 1899 lm à 12 W de puissance lampe, 155 lm/W. IP67/IP69K contre la poussière et le nettoyage haute pression, idéal pour une alimentation secteur directe.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **94054243**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **1.1 kg**



NORMES & CONFORMITÉ

DIN EN 62471

DESCRIPTION

La TUBELED_70 EVO AC est un éclairage de machine LED puissant doté d'un appareillage intégré pour un raccordement direct au 120-277 V AC. Avec un indice de protection IP67/IP69K, elle est étanche à la poussière et protégée contre le nettoyage haute pression, et délivre 1899 lm à 12 W de puissance lampe, soit une efficacité de 155 lm/W.

AVANTAGES

- Appareillage intégré pour un raccordement direct au 120-277 V AC
- 1899 lm à 12 W de puissance lampe, efficacité élevée de 155 lm/W
- Blanc lumière du jour 5700K avec rendu des couleurs Ra >85 pour une lumière uniforme et sans scintillement
- IP67/IP69K, étanche à la poussière et résistante au nettoyage haute pression
- Boîtier en aluminium avec verre de sécurité résistant aux chocs
- Durée de vie supérieure à 100 000 h (L80/B10), faible entretien

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Modèle** : TUBELED_70 EVO AC

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

- **Source lumineuse** : LED SMD
- **Puissance totale avec driver** : 14 W
- **Puissance lampe** : 12 W
- **Flux lumineux** : 1899 lm
- **Efficacité lumineuse** : 155 lm/W
- **Température de couleur** : 5700K 3-step MacAdam
- **Rendu des couleurs (Ra)** : >85
- **Angle de diffusion** : 100°
- **Tension d'alimentation** : 120-277 V AC ± 10 %, 50-60 Hz, appareillage intégré
- **Raccordement** : M12 codé S, 3 pôles
- **Indice de protection** : IP67/IP69K
- **Classe de protection** : I
- **Température de service** : -20 °C à +60 °C
- **Durée de vie** : > 100 000 h (L80/B10)
- **Matériau du boîtier** : aluminium, verre
- **Dimensions** : 300 mm x 70 mm x 59,5 mm
- **Poids** : 1100 g
- **Variable** : non
- **Groupe de risque (DIN EN 62471)** : groupe exempt
- **Certifications** : CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
- **Fabriqué en** : Allemagne

APPLICATIONS

Pour l'éclairage des zones de travail des machines-outils et installations avec alimentation secteur 120-277 V AC, y compris dans des conditions difficiles avec liquides de refroidissement, poussière et nettoyage haute pression. Accessoires de fixation en option.