

TUBELED_70 EVO éclairage de machine LED 560 mm, 27W, 120-277V AC, IP67/IP69K - LED2WORK 156210-11

Réf. article L2W-156210-11

Fabricant LED2WORK

La TUBELED_70 EVO à driver intégré fonctionne directement en 120-277V AC et délivre 3798 lm sur ses 560 mm. Son indice IP67/IP69K la rend étanche à la poussière et au nettoyage haute pression, et le boîtier en aluminium fonctionne de -20 °C à +60 °C.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Norm	DIN EN 62471
Numéro de tarif douanier	94054252
Pays d'origine	Allemagne
Poids	1.75 kg



NORMES & CONFORMITÉ

DIN EN 62471

DESCRIPTION

Pour les installations sur tension réseau, la TUBELED_70 EVO à driver intégré pour 120-277V AC se passe d'alimentation externe et délivre 3798 lm pour 27 W de puissance totale. Son efficacité de 155 lm/W réduit les coûts d'exploitation.

VOS AVANTAGES

- **Driver intégré** : raccordement direct en 120-277V AC, sans alimentation externe.
- **Flux lumineux élevé** : 3798 lm, efficacité de 155 lm/W.
- **Entièrement étanche** : indice IP67/IP69K, étanche à la poussière et au nettoyage haute pression.
- **Longue durée de vie** : plus de 100 000 h (L80/B10), peu d'entretien.
- **Bon rendu des couleurs** : Ra > 85 à 5700K pour une lumière sans scintillement.
- **Robuste** : boîtier en aluminium avec verre de sécurité monobloc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Modèle** : TUBELED_70 EVO AC
- **Source lumineuse** : SMD LED

- **Puissance totale avec driver** : 27 W
- **Puissance lampe** : 25 W
- **Flux lumineux** : 3798 lm
- **Efficacité lumineuse** : 155 lm/W
- **Température de couleur** : 5700K 3-step MacAdam
- **Rendu des couleurs (Ra)** : > 85
- **Tension d'alimentation** : 120-277V AC $\pm$ 10%, 50-60 Hz
- **Raccordement** : M12 codé S, 3 pôles
- **Indice de protection (IP)** : IP67/IP69K
- **Classe de protection** : I
- **Angle de diffusion** : 100°
- **Température de service** : -20 °C à +60 °C
- **Durée de vie** : > 100 000 h (L80/B10)
- **Matériau** : aluminium, verre
- **Dimensions** : 560 mm x 70 mm x 59,5 mm
- **Poids** : 1750 g
- **Groupe de risque (DIN EN 62471)** : groupe exempt
- **Certifications** : CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
- **Fabriqué en** : Allemagne

APPLICATIONS

Idéale pour l'éclairage de machine et de la zone de travail sur installations à alimentation réseau directe, y compris en zones humides ou intensivement nettoyées. Fixation disponible en option.