

TUBELED_70 EVO éclairage de machine LED 1580 mm, 74W, 100°, IP67/IP69K - LED2WORK 156510-01

Réf. article L2W-156510-01

Fabricant LED2WORK

La TUBELED_70 EVO de 1580 mm délivre un impressionnant 11394 lm à 74 W pour éclairer de très grandes zones de machine. Son indice IP67/IP69K et son boîtier en aluminium à verre de sécurité résistent à la poussière, au nettoyage haute pression et aux températures de -30 °C à +70 °C.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif
douanier

94054264

Pays d'origine

Allemagne

Poids

4.2 kg

NORMES & CONFORMITÉ

DIN EN 62471

DESCRIPTION

Pour les zones de travail très larges et les grandes installations, la TUBELED_70 EVO de 1580 mm assure un éclairage puissant et continu avec 11394 lm à 74 W. À 155 lm/W, la consommation reste faible.

VOS AVANTAGES

- **Flux lumineux très élevé** : 11394 lm à partir de 74 W, efficacité de 155 lm/W.
- **Entièrement étanche** : indice IP67/IP69K, étanche à la poussière et au nettoyage haute pression.
- **Large plage de température** : fonctionnement de -30 °C à +70 °C.
- **Longue durée de vie** : plus de 100 000 h (L80/B10), peu d'entretien.
- **Bon rendu des couleurs** : Ra > 85 à 5700K pour une lumière sans scintillement.
- **Résistant aux chocs** : boîtier en aluminium avec verre de sécurité, résistant jusqu'à 50 g.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Modèle** : TUBELED_70 EVO DC
- **Source lumineuse** : SMD LED

- **Puissance** : 74 W
- **Flux lumineux** : 11394 lm
- **Efficacité lumineuse** : 155 lm/W
- **Température de couleur** : 5700K 3-step MacAdam
- **Rendu des couleurs (Ra)** : > 85
- **Tension d'alimentation** : 24V DC $\pm$ 10%
- **Raccordement** : M12 codé A, 3 pôles
- **Indice de protection (IP)** : IP67/IP69K
- **Classe de protection** : III
- **Angle de diffusion** : 100°
- **Température de service** : -30 °C à +70 °C
- **Durée de vie** : > 100 000 h (L80/B10)
- **Matériau** : aluminium, verre
- **Dimensions** : 1580 mm x 70 mm x 59,5 mm
- **Poids** : 4200 g
- **Groupe de risque (DIN EN 62471)** : groupe exempt
- **Certifications** : CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
- **Fabriqué en** : Allemagne

APPLICATIONS

Adaptée à l'éclairage de très grands centres d'usinage, de longues façades de machine et de lignes de production en milieux difficiles, humides ou thermiquement exigeants. Variable en option, fixation en option.