

Câble capteur 8 pôles PUR 5 m, femelle M12 vers extrémités libres codé A, 24V DC - LED2WORK 200100-17

Réf. article L2W-200100-17

Fabricant LED2WORK

Câble 24V DC préconfectionné 8 conducteurs avec embase femelle M12 et extrémités libres, conçu spécialement pour les luminaires DOMELED. Câble PUR noir de 5 m, certifié CE, UKCA et cULus.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif
douanier

85444290

Pays d'origine

Allemagne

Poids

0.15 kg

DESCRIPTION

Raccorde de manière fiable les luminaires LED2WORK DOMELED à l'alimentation. Les huit conducteurs reprennent toutes les lignes de signal et d'alimentation de ces luminaires. Un côté porte une femelle M12 préconfectionnée, l'autre huit extrémités libres à raccorder.

AVANTAGES

- 8 conducteurs: adapté spécialement au brochage des luminaires DOMELED
- Femelle M12 codée A vers huit extrémités libres pour un câblage souple
- 5 m de câble PUR noir
- Large plage de température de -30 °C à +90 °C
- Certifié CE, UKCA et cULus

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Modèle:** câble capteur, libre / femelle M12, 8 pôles
- **Type de construction:** PUR, noir
- **Codage:** codé A
- **Adapté pour:** DOMELED
- **Longueur de câble:** 5 m
- **Nombre de pôles:** 8
- **Extrémités du câble:** extrémités libres, 8 conducteurs / femelle M12 droite

- **Tension assignée:** 24 V
- **Température de service:** -30 °C à +90 °C
- **Matériau du câble:** PUR
- **Poids:** 150 g
- **Certifications:** CE, UKCA, cULus

APPLICATIONS

Pour raccorder les luminaires LED2WORK DOMELED à connecteur M12 8 pôles. Les extrémités libres permettent le câblage vers un automate ou une alimentation.