

Câble capteur PUR 2 m, embase M8 vers 5 fils ouverts, 24V DC - LED2WORK 200100-23

Réf. article L2W-200100-23

Fabricant LED2WORK

Câble capteur PUR noir de 2 m pour luminaires TUBELED_25 RGB-W en 24V DC. Une extrémité reçoit une embase M8 droite, l'autre cinq fils ouverts pour le câblage en armoire. Les 5 conducteurs assurent la fonction de signalisation des luminaires RGB-W.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **85444290**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **0.2 kg**



DESCRIPTION

Raccordez un luminaire TUBELED_25 RGB-W à votre alimentation 24V DC sur 2 m. Le câble capteur PUR noir comporte cinq conducteurs pour l'alimentation et la signalisation et se termine côté armoire par cinq fils ouverts pour un câblage libre.

AVANTAGES

- 5 conducteurs pour la fonction de signalisation des luminaires RGB-W
- Longueur de 2 m pour des cheminements courts et soignés
- Embase M8 droite pour un raccordement sûr au luminaire
- Cinq fils ouverts côté armoire pour un câblage flexible
- Gaine PUR robuste pour un usage industriel continu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Modèle** : câble capteur, ouvert/embase M8 5 pôles
- **Type de construction** : câble capteur, PUR, noir
- **Longueur de câble** : 2 m
- **Raccordement au luminaire** : connecteur embase M8, droit
- **Extrémités de câble** : extrémités ouvertes, 5 fils / embase M8, droite
- **Nombre de pôles** : 5
- **Matériau du câble** : PUR

- **Adapté à :** TUBELED_25 RGB-W (sauf TUBELED_25)
- **Poids :** 200 g
- **Certifications :** CE
- **Fabriqué en :** Allemagne

APPLICATIONS

Raccordement de luminaires TUBELED_25 RGB-W à l'alimentation 24V DC lorsque la fonction de signalisation est utilisée et qu'un cheminement court vers l'armoire est requis.