

Câble capteur PUR 10 m, embase M8 vers 5 fils ouverts, 24V DC - LED2WORK 200100-25

Réf. article L2W-200100-25

Fabricant LED2WORK

Câble capteur PUR noir de 10 m pour luminaires TUBELED_25 RGB-W en 24V DC. Une extrémité reçoit une embase M8 droite, l'autre cinq fils ouverts pour le câblage en armoire. Les 5 conducteurs assurent la fonction de signalisation.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85444290
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.2 kg



DESCRIPTION

Raccordez un luminaire TUBELED_25 RGB-W à votre alimentation 24V DC sur 10 m. Le câble capteur PUR noir comporte cinq conducteurs pour l'alimentation et la signalisation et se termine côté armoire par cinq fils ouverts pour un câblage libre.

AVANTAGES

- 5 conducteurs pour la fonction de signalisation des luminaires RGB-W
- Longueur de 10 m pour les longues courses et les points d'alimentation éloignés
- Embase M8 droite pour un raccordement sûr au luminaire
- Cinq fils ouverts côté armoire pour un câblage flexible
- Gaine PUR robuste pour un usage industriel continu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Modèle** : câble capteur, ouvert/embase M8 5 pôles
- **Type de construction** : câble capteur, PUR, noir
- **Longueur de câble** : 10 m
- **Raccordement au luminaire** : connecteur embase M8, droit
- **Extrémités de câble** : extrémités ouvertes, 5 fils / embase M8, droite
- **Nombre de pôles** : 5
- **Matériau du câble** : PUR

- **Adapté à :** TUBELED_25 RGB-W (sauf TUBELED_25)
- **Poids :** 200 g
- **Certifications :** CE
- **Fabriqué en :** Allemagne

APPLICATIONS

Raccordement de luminaires TUBELED_25 RGB-W à l'alimentation 24V DC lorsque la fonction de signalisation est utilisée et qu'un long cheminement vers l'armoire est requis.