

Câble capteur PUR 5 m, embase M8 vers connecteur M8, 5 pôles, 24V DC - LED2WORK 200100-30

Réf. article L2W-200100-30

Fabricant LED2WORK

Câble capteur PUR noir de 5 m pour luminaires TUBELED_25 RGB-W en 24V DC. Avec embase M8 droite et connecteur M8, codés A, 5 conducteurs pour la signalisation. Idéal comme liaison prête à brancher entre luminaires ou comme rallonge.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif
douanier

85444290

Pays d'origine

Allemagne

Poids

0.2 kg



DESCRIPTION

Reliez les luminaires TUBELED_25 RGB-W entre eux ou prolongez le raccordement sur 5 m. Le câble capteur PUR noir comporte cinq conducteurs pour l'alimentation et la signalisation et se présente prêt à brancher avec une embase M8 droite et un connecteur M8, tous deux codés A.

AVANTAGES

- 5 conducteurs pour la fonction de signalisation des luminaires RGB-W
- Embase et connecteur M8 pour une liaison prête à brancher sans câblage
- Codage A pour éviter tout mauvais raccordement
- Longueur de 5 m pour des liaisons moyennes
- Gaine PUR robuste pour un usage industriel continu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Modèle** : câble capteur, embase M8/connecteur M8 5 pôles
- **Type de construction** : câble capteur, PUR, noir
- **Codage** : codé A
- **Longueur de câble** : 5 m
- **Raccordement au luminaire** : connecteur embase M8, droit
- **Extrémités de câble** : connecteur M8, droit
- **Tension assignée** : 24V

- **Nombre de pôles :** 5
- **Matériau du câble :** PUR
- **Adapté à :** TUBELED_25 RGB-W (sauf TUBELED_25 et IO-Link)
- **Poids :** 200 g
- **Certifications :** CE
- **Fabriqué en :** Allemagne

APPLICATIONS

Liaison prête à brancher ou rallonge entre luminaires TUBELED_25 RGB-W et l'alimentation 24V DC lorsque la fonction de signalisation est utilisée.