

Connecteur M12 mâle coudé, 4 pôles, codé A, à câbler, IP67 - LED2WORK 200200-05

Réf. article L2W-200200-05
Fabricant LED2WORK

Connecteur mâle M12 à câbler, coudé, 4 pôles, codé A, pour rallonger les câbles capteur des luminaires LED 24V DC. Raccordement à vis pour câbles jusqu'à 6 mm, IP67 une fois monté.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **85366990**

Pays d'origine **Allemagne**

Poids **0.05 kg**

DESCRIPTION

Ce connecteur mâle M12 coudé permet de réaliser un câble capteur pour luminaires LED 24V DC à la longueur souhaitée. Le connecteur se monte sur les extrémités libres d'un câble capteur adapté. La forme coudée économise de l'espace dans les conditions de montage exigües.

AVANTAGES

- Forme coudée pour un câblage peu encombrant
- À câbler soi-même pour des longueurs de câble individuelles
- Bornes à vis (AWG 18) et presse-étoupe Pg7 pour un montage sûr
- Indice IP67 une fois monté, pour environnements difficiles
- Large plage de température de -40 °C à +80 °C, jusqu'à 4 A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Modèle** : accessoire de raccordement
- **Type de construction** : mâle, coudé
- **Codage** : codé A
- **Nombre de pôles** : 4 pôles
- **Quantité** : 1 pièce
- **Compatible avec** : luminaires LED 24V DC à raccordement M12 codé A
- **Type de raccordement** : à vis

- **Passage de câble** : 4 mm à 6 mm
- **Section de conducteur** : 0,25 mm² à 0,75 mm² (AWG 24-18)
- **Tension assignée** : 250 V AC/DC
- **Tension de service** : 24V DC
- **Intensité admissible** : 4 A
- **Température ambiante** : -40 °C à +80 °C
- **Indice de protection (monté)** : IP67
- **Matériau de l'écrou** : CuZn, nickelé
- **Matériau des contacts** : CuZn, CuSnZn
- **Matériau du boîtier de câble** : plastique
- **Poids** : 50 g

APPLICATIONS

Pour le raccordement sûr et peu encombrant de luminaires LED en logistique et en technique d'emballage, ainsi qu'en automatisation d'usine et en construction de machines spéciales.