

Répartiteur en T M12 3 pôles codé A, 24V DC, max. 6 A - LED2WORK 200200-26

Réf. article L2W-200200-26

Fabricant LED2WORK

Répartiteur en T M12 qui raccorde deux luminaires LED 24V DC à une seule alimentation. Codé A, 3 pôles, calibré 6 A pour une division peu encombrante.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85366990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	1 kg

DESCRIPTION

Le répartiteur en T M12 raccorde deux luminaires LED2WORK à une alimentation 24V DC commune. Le répartiteur codé A à 3 pôles passe d'une embase M12 à deux embases M12 et un connecteur M12, divisant l'alimentation de façon compacte.

AVANTAGES

- Raccorde deux luminaires LED 24V DC à une seule alimentation
- Calibré 6 A, codé A pour empêcher les erreurs de branchement
- Distribution compacte sans boîtier de répartition supplémentaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Modèle** : accessoire de raccordement
- **Type de construction** : pièce en T / répartiteur
- **Configuration** : embase M12 vers connecteur M12 et embase M12
- **Codage** : codé A, 3 pôles
- **Tension de service** : 24V DC
- **Intensité admissible** : max. 6 A
- **Fabriqué en** : Allemagne

APPLICATIONS

Pour diviser des installations 24V DC afin de raccorder deux éclairages de machine ou voyants de signalisation à une alimentation commune. La puissance de l'alimentation doit dépasser le besoin des deux luminaires et la charge ne doit pas excéder 6 A.