

Alimentation IP67 24V DC, 240 W, boîtier aluminium moulé, sortie M12 - LED2WORK 210100-15

Réf. article L2W-210100-15

Fabricant LED2WORK

Alimentation industrielle AC/DC robuste de 240 W à tension fixe 24V DC dans un boîtier en aluminium moulé étanche, indice IP67. Puissance suffisante pour plusieurs luminaires LED2WORK en cascade, sortie M12 codée A.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Norm	UL 8750
Numéro de tarif douanier	85044095
Pays d'origine	Chine
Poids	1.15 kg



DESCRIPTION

Cette alimentation industrielle AC/DC fournit une tension fixe de 24V DC jusqu'à 240 W dans un boîtier en aluminium moulé étanche, garni intérieurement de silicone thermoconducteur. La puissance suffit pour raccorder plusieurs luminaires LED2WORK en série (cascade).

VOS AVANTAGES

- Puissance de sortie élevée de 240 W en 24V DC
- Indice IP67 pour environnements difficiles
- Boîtier en aluminium moulé étanche, silicone thermoconducteur à l'intérieur
- Entrée 90 à 305V AC via câble 3 pôles à extrémités libres
- Sortie 24V DC par M12 codée A, câble en gaine métallique souple de protection
- PFC active, adaptée à la mise en cascade de plusieurs luminaires

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Modèle** : alimentation à tension constante
- **Type de construction** : alimentation IP67, boîtier métal, entrée extrémités libres, sortie embase M12, gaine métallique souple
- **Tension de sortie nominale** : 24V DC
- **Puissance de sortie max.** : 240 W
- **Tension d'entrée** : 90 à 305V AC

- **Fréquence d'entrée** : 47 à 63 Hz
- **Raccordement au luminaire** : embase M12, codée A
- **Indice de protection** : IP67
- **Poids** : 1150 g
- **Certifications** : PFC active, IP65, IP67, ICC, CB, CE, UL8750

APPLICATIONS

Pour l'alimentation robuste d'un ou plusieurs luminaires LED2WORK 24V DC en cascade sur machines et installations en environnement humide ou poussiéreux.

REMARQUE

Non adaptée au fonctionnement à vide.