

TUBELED_40 II support de montage pour 280 mm, acier inoxydable V2A, pivotant 60° - LED2WORK 210200-28

Réf. article L2W-210200-28

Fabricant LED2WORK

Support de montage en acier inoxydable V2A pour une installation rapide de la TUBELED_40 II en 280 mm. Le luminaire pivote jusqu'à 60° pour diriger la lumière exactement là où elle est nécessaire.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
-----------------------	-----

Numéro de tarif douanier	94059900
--------------------------	----------

Pays d'origine	Allemagne
----------------	-----------

Poids	0.25 kg
-------	---------



DESCRIPTION

Le support de montage en acier inoxydable V2A simplifie l'installation de la TUBELED_40 II en 280 mm. Le luminaire peut pivoter jusqu'à 60° pour diriger le faisceau exactement là où il est nécessaire. Sa construction robuste assure une fixation sûre sur la surface.

AVANTAGES

- Luminaire pivotant jusqu'à 60° pour une orientation précise du faisceau
- Installation rapide et simple du luminaire LED
- Construction robuste en acier inoxydable V2A pour une fixation sûre
- Conçu pour TUBELED_40 II et TUBELED_40 II RGB-W en 280 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Modèle** : support de luminaire TUBELED_40 II
- **Type de construction** : support de montage
- **Quantité** : 1 pièce
- **Convient pour** : tous les TUBELED_40 II et TUBELED_40 II RGB-W en longueur 280 mm
- **Matériau** : acier inoxydable V2A
- **Plage de pivotement** : jusqu'à 60°
- **Dimensions** : ~280 mm x ~32 mm x ~70 mm
- **Poids** : 250 g

APPLICATIONS

Pour un montage rapide et une orientation précise de l'éclairage de machine TUBELED_40 II en 280 mm sur les machines-outils et installations.