

## DIMMbox externe avec câble 3 m, M12 codage A pour rainure en T, max. 96 W - LED2WORK 210700-06

Réf. article L2W-210700-06

Fabricant LED2WORK

DIMMbox externe avec molette, interrupteur marche/arrêt et câble de 3 m pour la variation continue des luminaires LED2WORK 24V DC jusqu'à 96 W. Raccords M12 codage A, montage direct sur profilé à rainure en T.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Détection de position | Non |
|-----------------------|-----|

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 85365005 |
|--------------------------|----------|

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pays d'origine | Allemagne |
|----------------|-----------|

|       |         |
|-------|---------|
| Poids | 0.45 kg |
|-------|---------|



### DESCRIPTION

Pour faire varier en continu les luminaires LED2WORK 24V DC, cette DIMMbox règle la luminosité par un potentiomètre rotatif et son câble fixe de 3 m éloigne la commande du luminaire, pour une puissance raccordée jusqu'à 96 W.

### VOS AVANTAGES

- Réglage continu de la luminosité par potentiomètre rotatif
- Interrupteur marche/arrêt intégré sur le module
- Câble de 3 m sur la sortie M12 pour un placement libre
- Entrée M12 (douille) et sortie M12 (fiche), toutes deux codage A
- Montage direct sur profilé à rainure en T par pattes de fixation
- Puissance raccordée jusqu'à 96 W, courant jusqu'à 4000 mA

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Modèle : LED2WORK DIMMbox
- Type de construction : module en saillie avec fixation par trou oblong
- Puissance : max. 96 W
- Tension entrée/sortie : 24V DC
- Courant max. : 4000 mA
- Réglage de luminosité : potentiomètre rotatif

- Raccordement entrée/sortie : fiche M12A / douille M12A avec câble 3 m
- Interrupteur marche/arrêt : oui
- Driver : externe
- Indice de protection : IP54
- Classe de protection : III
- Température de service : -20 °C à +50 °C
- Température de stockage : -20 °C à +80 °C
- Matériau : boîtier ABS
- Fréquence PWM : ~4,9 kHz
- Dimensions : 122 mm x 38 mm x 45 mm
- Poids : 450 g
- Certifications : CE, UKCA

## **APPLICATIONS**

DIMMbox universelle pour tous les luminaires LED2WORK 24V DC à raccordement M12 codage A, hors modèles RGB. Le câble de 3 m permet une commande déportée du luminaire.