

Détecteur de mouvement PIR 24V DC, IP54, raccordement M12, portée environ 5 m - LED2WORK 210700-07

Réf. article L2W-210700-07

Fabricant LED2WORK

Détecteur de mouvement PIR pour la commande intelligente de luminaires 24V DC avec allumage et extinction automatiques. Charge maximale 4000 mA, indice IP54, détection jusqu'à environ 5 m dans un cône de 360 degrés.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
-----------------------	------------

Numéro de tarif douanier	85365005
--------------------------	-----------------

Pays d'origine	Allemagne
----------------	------------------

Poids	0.21 kg
-------	----------------



DESCRIPTION

Le PIR SENSOR commande les luminaires 24V DC en fonction des mouvements et allume ou éteint l'éclairage automatiquement. Il réduit ainsi la consommation d'énergie aux postes de travail et sur les machines où la lumière n'est nécessaire qu'en présence d'une personne.

VOS AVANTAGES

- Commande d'éclairage économe par allumage et extinction automatiques
- Charge de courant maximale 4000 mA pour 96 W de puissance
- Indice IP54 pour les applications intérieures
- Détection de mouvement jusqu'à environ 5 m dans un cône de 360 degrés avec un angle d'ouverture de 90 degrés
- Raccordement par fiche et embase M12-A avec câble de 150 mm
- Appareil en saillie avec fixation par trou oblong

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Modèle** : PIR SENSOR
- **Type de construction** : appareil en saillie avec fixation par trou oblong
- **Puissance** : 96 W
- **Charge de courant max.** : 4000 mA
- **Tension d'entrée** : 24V DC plus/moins 10 %

- **Entrée/sortie** : fiche M12A / embase M12A avec câble de 150 mm
- **Matériau** : boîtier plastique
- **Indice de protection** : IP54
- **Température de service** : -20 °C à +50 °C
- **Température de stockage** : -20 °C à +75 °C
- **Dimensions** : 122 mm x 33 mm x 29 mm
- **Poids** : 210 g
- **Certifications** : CE, UKCA

APPLICATIONS

Pour la commande par détection de mouvement des luminaires LED2WORK 24V DC aux postes de travail, zones de stockage et machines en intérieur.