

Interrupteur de contact de porte M12 mâle/femelle, 24V DC, 1 NO + 1 NF - LED2WORK 210800-01

Réf. article L2W-210800-01

Fabricant LED2WORK

Interrupteur de contact de porte compact pour la surveillance de position des portes et trappes dans les applications industrielles. Avec un contact NO et un contact NF, 24V DC et un raccordement M12 prêt à l'emploi avec câble de 1 m, prévu pour 20 millions de manoeuvres.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
-----------------------	------------

Numéro de tarif douanier	85369010
--------------------------	-----------------

Pays d'origine	Allemagne
----------------	------------------

Poids	1 kg
-------	-------------



DESCRIPTION

L'interrupteur de contact de porte surveille de façon fiable la position des portes et trappes sur les machines et installations, commutant en conséquence les luminaires ou signaux 24V DC raccordés.

VOS AVANTAGES

- Un contact à ouverture (NF) et un contact à fermeture (NO) pour une logique de commutation flexible.
- Raccordement M12 prêt à l'emploi avec câble de 1 m pour une intégration rapide.
- Durée de vie mécanique de 20 millions de manoeuvres pour une grande disponibilité.
- Indice de protection IP65 une fois monté, adapté aux luminaires 24V DC.
- Corps de commutation éprouvé Pizzato FR 501-M2.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Modèle** : interrupteur de contact de porte
- **Type de construction** : Pizzato FR 501-M2
- **Adapté pour** : luminaires 24V DC
- **Contacts** : 1 NO + 1 NF
- **Tension de service** : 24V DC
- **Nombre de pôles** : 4
- **Type de raccordement** : M12

- **Section du conducteur** : 0,34 mm²
- **Longueur de câble** : 1 m
- **Durée de vie mécanique** : 20 millions de manoeuvres
- **Indice de protection (monté)** : IP65
- **Température ambiante** : -10 °C à +60 °C

APPLICATIONS

Surveillance de position des portes, trappes et capots sur machines-outils et installations automatisées, par exemple pour commuter l'éclairage intérieur à la demande lors de l'ouverture de la porte.